



Kilsen
TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTÜRÜ

Adreslenebilir
Yangın Önleme Sistemleri



FİYAT LİSTESİ 2024-Q4

rivo[®]
TEKNOLOJİ A.Ş.

KİLSEN FİYAT LİSTESİ

Kilsen Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri

ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT
	KFP-AF1-19	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, 1 Looplü (Türkçe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Looplü (Türkçe) • Panel başına 512 bölge • Her loop'a 125 dedektör+125 modül bağlayabilme • Alarm ve arıza durumları için 40 bölge göstergesi • Grafiksel 256 adede kadar bölge içeren EN54 uyumlu simge destekli LCD ekran • 3 Usb portu / 3 RS 232 portu • Uzaktan bakım ve programlama için TCP/IP'li Ethernet portu • Dahili input'lar ve output'lar • 9999 olay için kayıt hafızası • Kolay kullanıcı arayüzü • Dedektör kirlilik seviyesini gösterebilme • Panel üzerinden dedektör adresleyebilme EN54 	1245,00\$
	KFP-AF1-S-19	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, Küçük - 1 Looplü (Türkçe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Looplü (Türkçe) -Küçük kasa • Panel başına 512 bölge • Her loop'a 125 dedektör + 125 modül bağlayabilme • Alarm ve arıza durumları için 40 bölge göstergesi • Grafiksel 256 adede kadar bölge içeren EN54 uyumlu simge destekli LCD ekran • 3 Usb portu / 3 RS 232 portu • Uzaktan bakım ve programlama için TCP/IP'li Ethernet portu • Dahili input'lar ve output'lar • 9999 olay için kayıt hafızası • Kolay kullanıcı arayüzü • Dedektör kirlilik seviyesini gösterebilme • Panel üzerinden dedektör adresleyebilme EN54 	1245,00\$
	KFP-AF2-19	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli,- 2 Looplü (Türkçe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Looplü (Türkçe) -4 loopa arttırılabilir kapasiteli • Panel başına 512 bölge • Her loop'a 125 dedektör+125 modül bağlayabilme • Alarm ve arıza durumları için 40 bölge göstergesi • Grafiksel 256 adede kadar bölge içeren EN54 uyumlu simge destekli LCD ekran • 3 Usb portu / 3 RS 232 portu • Uzaktan bakım ve programlama için TCP/IP'li Ethernet portu • Dahili input'lar ve output'lar • 9999 olay için kayıt hafızası • Kolay kullanıcı arayüzü • Dedektör kirlilik seviyesini gösterebilme • Panel üzerinden dedektör adresleyebilme EN54 	1460,00\$
	KFP-AF2-S-19	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, Küçük - 2 Looplü (Türkçe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Looplü (Türkçe) --Küçük kasa 4 loopa arttırılabilir kapasiteli • Panel başına 512 bölge • Her loop'a 125 dedektör+125 modül bağlayabilme • Alarm ve arıza durumları için 40 bölge göstergesi • Grafiksel 256 adede kadar bölge içeren EN54 uyumlu simge destekli LCD ekran • 3 Usb portu / 3 RS 232 portu • Uzaktan bakım ve programlama için TCP/IP'li Ethernet portu • Dahili input'lar ve output'lar • 9999 olay için kayıt hafızası • Kolay kullanıcı arayüzü • Dedektör kirlilik seviyesini gösterebilme • Panel üzerinden dedektör adresleyebilme EN54 	1460,00\$
	2010-2-NB	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Panelleri için Network Printed Circuit Board</p> <ul style="list-style-type: none"> • RS485 Network Kartı • Akıllı adreslenebilir yangın alarm panelleri için • Class A Network • Node ara mesafesi 1200m • Network edilmek istenilen her panele bir adet kullanılması gereklidir • 32 node / 32 loop • Tak-çalıştır tipi konnektörler • RS485 protokolü EN54 	350,00\$
	KFP-A-LB	<p>2 Loop Genişleme Kartı (KFP-AF2-19'u, 4 loop yapmak için kullanılır)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 loop ve 128 bölgeye kadar ekler • 4 programlanabilir çıkış • Takılabilir konnektörler • Doğrudan ana kartın ve kasanın önüne takılır EN54 	585,00\$
	KFP-AFR-C-19	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Tekrarlama Paneli (Türkçe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uzaktan tanılama, onarım ve programlama için TCP/IP ile ethernet portu • Grafiksel 256 adede kadar bölge içeren EN54 uyumlu simge destekli LCD ekran • Kullanıcı kontrolü için 4 yumuşak düğme ile Jog Dail • Hızlı ve temiz kurulum için çıkarılabilir kapak ve kasa • Yazıcı desteği için RS232 ve hafıza kartı desteği ile 3 USB bağlantı noktası • 32 loop ve 64 konvansiyonel zona kadar destekler ve artırılabilir • Doğrudan panelden e-posta bildirimleri (4 kullanıcı hesabı) • 3 operatör seviyesi menü yapısı (20 kullanıcı adı ve şifre) • 9999 olay için kayıt hafızası • DIN rayına montaj EN54 	930,00\$
	KFP-AF2-PRT-19	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, Dahili Yazıcılu-2 Looplü (Türkçe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Looplü (Türkçe) Dahili termal yazıcı- 4 loopa arttırılabilir kapasiteli • Panel başına 512 bölge • Her loop'a 125 dedektör+125 modül bağlayabilme • Alarm ve arıza durumları için 40 bölge göstergesi • Grafiksel 256 adede kadar bölge içeren EN54 uyumlu simge destekli LCD ekran • 3 Usb portu / 3 RS 232 portu • Uzaktan bakım ve programlama için TCP/IP'li Ethernet portu • 8 programlanabilir çıkış • 9999 olay için kayıt hafızası • Kolay kullanıcı arayüzü • Dedektör kirlilik seviyesini gösterebilme • Panel üzerinden dedektör adresleyebilme EN54 	3060,00\$
	2010-2-PAK-RMMB	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Paneli için Rem Mon-MODBUS / BACNET over IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet üzerinden Modbus protokolünü etkinleştirir. • Firmware 3.5. veya üzeri ile uyumludur. • PAK panelin seri numarasına bağlıdır, ancak panele bağlı kalması gerekmek. EN54 	1320,00\$
	2010-2-PAK-NET128	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Panelleri için Network Genişleme - 32 node/ 128 loop</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel kapasitesini 32 node ve 128 loopa yükseltir • Firmware 3.1. veya üzeri ile uyumludur. (32 loop kapasitesini 128 loopa artırır-her panel için eklenmelidir.) EN54 	395,00\$

	2010-2-232-KIT	Adreslenebilir Yangın Alarm Paneli için RS-232 Yazıcı Bağlantı Modülü • RS-232 Yazıcı Bağlantı Modülü (Dahili yazıcı olmayan adresli yangın panellerine yazıcı ilave etmek gerekli bağlantı modülü) EN54	420,00\$
	KFP-A-ZI-20	Adreslenebilir Yangın Alarm Paneli için LED İndikatör - 20 Zone • Yangın alarm panelleri için 20 bölgeli led göstergesi EN54	310,00\$
	KFP-A-ZI-24-S	Adreslenebilir Yangın Alarm Paneli (Küçük) için LED İndikatör - 24 Zone • Küçük kabinet yangın alarm panelleri için 24 bölgeli led göstergesi EN54	310,00\$
	KFP-A-ZI-40	Adreslenebilir Yangın Alarm Paneli için LED İndikatör - 40 Zone • Yangın alarm panelleri için 40 bölgeli led göstergesi EN54	425,00\$
Adreslenebilir Dedektörler			
	KL731A	Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü • Uzaktan sinyalizasyon yetenekleri • Kolay adresleme (1-125) • SMD teknolojisi • Güvenilir iletişim protokolü • Tam teşhis kendi kendine test özelliği EN54	36,00\$
	KL735A	Adreslenebilir Kombine Optik Duman/İsı Dedektörü • Uzaktan sinyalizasyon yetenekleri • Sabit ısı ve ısı artış oranı seçenekleriyle kombinasyon optik ve sıcaklık algılama • Kolay adresleme (1-125) • SMD teknolojisi • Güvenilir iletişim protokolü • Tam teşhis kendi kendine test özelliği EN54	46,00\$
	KL710A	Adreslenebilir İsı Dedektörü • Uzaktan sinyalizasyon yetenekleri • Sabit ısı ve ısı artış oranı algılaması • Kolay adresleme (1-125) • SMD teknolojisi • Güvenilir iletişim protokolü • Tam teşhis kendi kendine test özelliği EN54	38,00\$
	KZ705	Standart Dedektör Tabanı • Hem konvansiyonel hem de adreslenebilir dedektörler için evrensel taban • Ek ekran/toprak terminali mevcut • Uzaktan göstergə desteği • Arka ve yan kablo girişini destekler	3,85\$
	KZ715I	İzolatörlü Taban • Dahili çift izolatör • Adreslenebilir dedektörler için evrensel taban • Kablo ekranı/toprak terminali desteği • Uzaktan alarm göstergesi desteği • Arka ve yan kablo giriş desteği EN54	36,00\$
	KZ715AS	Sirenli Dedektör Tabanı • Adreslenebilir dedektörler için evrensel taban • Gerektiğinde kablo ekranlaması için özel toprak terminali • Uzaktan göstergə kontağı mevcut • Kendi adresi ile dahili siren • 78dB'A'ya kadar ses çıkışı • Düşük akım tüketimi EN54	84,00\$
	PA25/3L	LED Göstergesi • Kırmızı polikarbonat reflektörlü plastik kasa • Modern ve zarif tasarım • Dört taraftan aydınlatılan geniş görüş açısı • Yüksek parlaklık • 100 m'ye kadar dedektöre doğrudan iki kablolu bağlantı • Geniş güç kaynağı aralığı, birçok uygulama için uygun olmasını sağlar • Flash seçeneği • IP20 Koruma düzeyi EN54	12,00\$
	PG700N	Dedektör El Programlama Cihazı • Kullanımı kolay • Pilli • Kullanıcı tarafından seçilebilen 7 programlar - Otomatik adresleme ve kalibre etme • Yeni bir adres atama ve kalibre etme - Yalnızca otomatik adresleme - Yalnızca yeni bir adres atama - Yalnızca kalibre etme (adreslenebilir veya geleneksel) - Dedektör teşhis • Kullanıcı arayüzü operatör tercihine göre ayarlanabilir	525,00\$

Kanal Tip Dedektör				
	FDD710	<p>Kanal Tip Dedektör Muhafazası</p> <ul style="list-style-type: none"> Tek borulu • Konvansiyonel veya adreslenebilir dedektörler bağlanabilir • Kapakta test deliği • Hassas akış göstergeli <p>Optimum performans sağlamak için özel olarak tasarlanmış venturi borusu EN54</p>		431,00\$
	FDD710LP	<p>Kanal Tip Dedektör Uzatma Borusu (1.5mt)</p> <ul style="list-style-type: none"> Uzatma borusu (1.5mt) • FDD710 kanal dedektörü ile kullanılır Büyük kanallar için ekstra uzun • Tek borulu numune alma sistemi 		125,00\$
Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu				
	KAL755	<p>KL7A Serisi Uyumlulu Adresli Yangın Butonu – Kırmızı</p> <ul style="list-style-type: none"> Yüzeye ve gömme montaj için güvenilir tek hareketli manuel yanım butonu • Loop destekli Cift, üç renkli durum göstergeleri, 180° alarm görünürüğü sunar • Sıfırlanabilir veya kırılabilir elemanlı kurcalamaya dayanıklı tasarım • Standart montaj seçenekleri, mevcut kurulumlara kolay uyarlamayı kolaylaştırır • Arka, üst ve alt kablo girişli sirtlik kutusu • Arka, üst ve alt kablo girişli kutu EN54 		67,00\$
	N-MC-BB-R	<p>MCP aksesuarı, Adresli Yangın Butonu arka kutusu, kırmızı</p> <ul style="list-style-type: none"> Tek bir ünite kullanarak arka ve yan kablo giriş • Elektriksel olarak gürültülü kurulumlar için ekran bağlantı terminali • Duvara montaj için hizalama delikleri, mükemmel yatay hizalama sağlar • Pürüzsüz, estetik bir tek ünite finisini sağlamak için DM3000, KAL750 ve ZP780 Serisi butonlarında uyum sağlar 		6,35\$
	KAL455	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu, Kırmızı, Yüzey Montaj, Cam dahil</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolay sayısal adresleme • Loop destekli • Yüzey veya gömme montaj seçenekleri • Yerel durum göstergesi • Cam dahil • Lokal test özelliği Weatherproof alternatif (Suya dayanıklı özelliği - KAL455E) EN54 		67,00\$
	KAL455E	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu, Kırmızı, Yüzey Montaj, Cam dahil, IP67</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolay sayısal adresleme • Loop destekli • Yüzey veya gömme montaj seçenekleri • Yerel durum göstergesi • Cam dahil • Lokal test özelliği Weatherproof (Suya dayanıklı özelliği) EN54 		275,00\$
	DMN800	<p>Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu için Resetleme Elemanı</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurulumu kolay • Uyumu herhangi bir manuel yanım butonunun cam değiştirilmeye gerek kalmadan sıfırlanabilir hale gelmesini sağlar 		4,25\$
	N-TP-TSL-1128	<p>Bluetooth® UHF RFID Reader</p> <ul style="list-style-type: none"> KAL750 Serisi için Adresleme Cihazı (Adreslenebilir yanım alarm butonları yeni Kidde serisi artik RFID özelliklidir) • EPC Class 1 Gen 2 (ISO18000-6C) UHF transponderlerin okumak ve bunlara yazmak ve Bluetooth® kablosuz teknolojisi aracılığıyla iletişim kurmak için tasarlanmıştır. 		4850,00\$
Input/Output (Giriş/Çıkış/Röle) Modülleri				
	KAL710	<p>Adreslenebilir Bölge İzleme Modülü - 1 Zonlu (Montaj Tabanı Dahil)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yüzeye montaj muhafaza dahil 1 zonlu modül • Kolay adresleme • Yüzey montaj • Harici besleme • Yerel alarm ve iletişim göstergesi • Bir konvansiyonel yanım bölgesinin tam denetimi EN54 		128,00\$
	KAL714C	<p>Adreslenebilir Bölge İzleme Modülü - 4 Zonlu (Montaj Tabanı Dahil)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yüzeye montaj muhafaza dahil 4 zonlu modül • Kolay adresleme • Yüzey montaj • Harici besleme • Yerel alarm ve iletişim göstergesi • Dört konvansiyonel yanım bölgesinin tam denetimi EN54 		180,00\$
	KAL730	<p>Adreslenebilir Çıkış Modülü - 1 Çıkışı (Montaj Tabanı Dahil)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yüzeye montaj muhafaza dahil 1 çıkış kapasiteli modül • Kolay adresleme • Harici veya loop besleme • Yerel alarm ve iletişim göstergesi • Çıkış için normalde açık veya kapalı çalışma EN54 		122,00\$
	KAL734C	<p>Adreslenebilir Röle Çıkış Modülü - 4 Çıkışı (Montaj Tabanı Dahil)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yüzeye montaj muhafaza dahil 4 çıkış kapasiteli modül • Kolay adresleme • Harici besleme • Yerel alarm ve iletişim göstergesi • Çıkışlar için normalde açık veya kapalı çalışma EN54 		170,00\$

	KAL740	<p>Adreslenebilir Süpervize Röle Çıkış Modülü (Montaj Tabanı Dahil)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yüzeye montaj muhafaza dahil siren kontrol modülü • Kolay adresleme • Harici besleme • Yerel alarm ve iletişim göstergesi • Tam süpervize 24VDC çıkış EN54 	149,00\$
	KAL760	<p>Adreslenebilir Giriş Modülü - 1 Girişli (Montaj Tabanı Dahil)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yüzeye montaj muhafaza dahil 1 giriş kapasiteli modül • Kolay adresleme • Harici veya loop besleme • Yerel alarm ve iletişim göstergesi • Normalde açık alarm, hata veya gecikmeli alarm seçebilme EN54 	133,00\$
	KAL790	<p>Adreslenebilir Yangın İzleme ve Kontrol Ünitesi Yüzey Montaj (1 Giriş, 1 Çıkış)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yüzeye montaj muhafaza dahil 1 giriş ve 1 çıkış kapasiteli modül • Kolay adresleme • Harici veya loop besleme • Yerel alarm ve iletişim göstergesi • Yangın kapısı kontrolü ve durum izleme EN54 	138,00\$
Adreslenebilir Siren ve Uyarı Cihazları			
	SK08A	<p>Adreslenebilir Siren, Loop Beslemeli</p> <ul style="list-style-type: none"> Loop beslemeli siren • 86 dBA'ya kadar ses çıkışı • Düşük akım tüketimi • Düşük profil • Ayri montaj tabanı ile kolay kurulum • Arkadan ve yandan kablo girişşi mümkün EN54-3 	103,00\$
Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Panelleri			
	KFP-CF2-19	<p>Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli, 2 Zonlu (Türkçe)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Böligli • Kolay ve artarakプログラミング • Siren flaşör desteği • 256 cihaz desteği (modelde göre farklılık gösterir) • Tek kişi yüreme testi • Toprak hata algılaması • Hazır bölgeləşən ayar tipləri • Normal ve dedektör sökme uyarılı bölge desteği • Türkçe • Bölge başına cihaz sayı 20 (max) • IP30 koruma sınıfı EN54 	620,00\$
	KFP-CF4-19	<p>Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli, 4 Zonlu (Türkçe)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Böligli • Kolay ve artarakプログラミング • Siren flaşör desteği • 256 cihaz desteği (modelde göre farklılık gösterir) • Tek kişi yüreme testi • Toprak hata algılaması • Hazır bölgeləşən ayar tipləri • Normal ve dedektör sökme uyarılı bölge desteği • Türkçe • Bölge başına cihaz sayı 20 (max) • IP30 koruma sınıfı EN54 	645,00\$
	KFP-CF8-19	<p>Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli, 8 Zonlu (Türkçe)</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 Böligli • Modern ve zarif tasarım • Kolay çıkarılabilir kısımlar • Kolay ve hızlı kurulum • Denetimli alarm bildirimleri ve yangın koruma çıkışları • Uzaktan siren kontrolü • Gündüz/Gece, Uzaktan reset • Yedek 24V DC kaynak çıkışı ile reset desteği • EN54 uyumlu kullanıcı erişim seviyeleri • Basit ve ileri düzeyde yapılandırma • Tek adam yüreme testi • Yedek standart ve denetimli röle çıkışı • Türkçe • Bölge başına cihaz sayı 20 (max) • IP30 koruma sınıfı EN54 	865,00\$
	KFP-CX3-99	<p>Konvansiyonel Yangın Söndürme Paneli 3 Zone Basic (İngilizce)</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Böligli Konvansiyonel • Zarif tasarım • Kolay ve hızlı kurulum • 6 röle ve denetimli giriş • Yapılandırılabilir itfaiye bağlantısı, siren, söndürme, sıfırlama ve kapı izleme gecikmeleri • Yapılandırılabilir "Hold mode" tipA ve tipB • Kesintili veya sürekli çalışma için yapılandırılabilen sirenler • Söndürme maddesi akış onayı • Sürekli veya resetlenebilir 24V DC yardımcı kaynak • Yardımcı standart ve denetimli röle çıkış desteği • EN54 uyumlu kullanıcı erişim seviyeleri • Tek adam yüreme testi • Test ve devre dışı bırakma kontrolü ile ön panel teşhis • Bölge başına cihaz sayı 20 (max) • IP30 koruma sınıfı EN54 	1115,00\$
	KFP-CX3E-99	<p>Konvansiyonel Yangın Söndürme Paneli 3 Zone Full Paket (İngilizce)</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Böligli Konvansiyonel • Zarif tasarım • Kolay ve hızlı kurulum • 6 röle ve denetimli giriş • Yapılandırılabilir itfaiye bağlantısı, siren, söndürme, sıfırlama ve kapı izleme gecikmeleri • Yapılandırılabilir "Hold mode" tipA ve tipB • Kesintili veya sürekli çalışma için yapılandırılabilen sirenler • Söndürme maddesi akış onayı • Sürekli veya resetlenebilir 24V DC yardımcı kaynak • Yardımcı standart ve denetimli röle çıkış desteği • EN54 uyumlu kullanıcı erişim seviyeleri • Tek adam yüreme testi • Test ve devre dışı bırakma kontrolü ile ön panel teşhis • Bölge başına cihaz sayı 20 (max) • IP30 koruma sınıfı • KFP-C konvansiyonel ve KFP-A adreslenebilir panellərlə yedekli ağ bağlantısı EN54 	1420,00\$
	2010-1-NB	<p>Konvansiyonel ve Söndürme Panelleri İçin Network Kartı</p> <ul style="list-style-type: none"> Class A veya B ağ desteği • 1200 m'ye kadar paneller ve tekrarlayıcılar için kullanılabilir • 32 node / 64 zona • Takılabilir konektörler • Doğrudan ana karta bağlanır • Konvansiyonel ve adreslenebilir paneller arasında ağ oluşturmaya izin verir EN54 	350,00\$
Konvansiyonel Dedektörler			
	KL710	<p>Konvansiyonel Isı Dedektörü</p> <ul style="list-style-type: none"> Sabit ısı ve ısı artış oranı algılaması • IP42 koruma sınıfı • A2R Sınıfı (60°C ve 8°C/dk) EN54 	36,00\$

	KL731	Konvansiyonel Duman Dedektörü •Ultra ince ızgara, duman dedektörlerine toz ve böcek girişini engeller • IP42 koruma sınıfı EN54	38,00\$
	KZ700	Konvansiyonel Dedektör Tabanı •Konvansiyonel dedektörler için universal taban • Ek ekran/toprak terminali mevcut • Uzaktan gösterge desteği • Arka ve yan kablo girişini destekler	3,85\$
Konvansiyonel Yangın Alarm Butonları			
	DMN700R	Konvansiyonel Yangın Alarm Butonu (560 ohm, Free Contact, Flush Mount w/ Glass) •"Tak ve Çalıştır" kurulum konsepti •Yüzeye montaj seçeneği •Kurcalamaya karşı korumalı menteşeli koruma kapağı •Dahili direnç veya potansiyelsiz değiştirme kontakları •Anahtar testi, test sırasında camın kırılmasını öner •Kirilabilir (cam) elemana alternatif olarak sıfırlanabilir eleman mevcuttur •IP24D koruma sınıfı EN54	55,00\$
	DMN700W03-KITR	Konvansiyonel Yangın Durdurma Butonu (Yüzey Montaj, Beyaz) •Beyaz •"Tak ve Çalıştır" kurulum konsepti •Yüzeye montaj seçeneği •Kurcalamaya karşı korumalı menteşeli koruma kapağı •Dahili direnç veya potansiyelsiz değiştirme kontakları •Anahtar testi, test sırasında camın kırılmasını öner •Kirilabilir (cam) elemana alternatif olarak sıfırlanabilir eleman mevcuttur •IP24D koruma sınıfı EN54	67,00\$
	DMN700Y03-KITR	Konvansiyonel Yangın Boşaltma Butonu (Yüzey Montaj, Sarı) •Sarı •"Tak ve Çalıştır" kurulum konsepti •Yüzeye montaj seçeneği •Kurcalamaya karşı korumalı menteşeli koruma kapağı •Dahili direnç veya potansiyelsiz değiştirme kontakları •Anahtar testi, test sırasında camın kırılmasını öner •Kirilabilir (cam) elemana alternatif olarak sıfırlanabilir eleman mevcuttur •IP24D koruma sınıfı EN54	67,00\$
	DMN700B	Konvansiyonel Yangın Bekletme Butonu (Yüzey Montaj, Mavi) •Mavi •"Tak ve Çalıştır" kurulum konsepti •Yüzeye montaj seçeneği •Kurcalamaya karşı korumalı menteşeli koruma kapağı •Dahili direnç veya potansiyelsiz değiştirme kontakları •Anahtar testi, test sırasında camın kırılmasını öner •Kirilabilir (cam) elemana alternatif olarak sıfırlanabilir eleman mevcuttur •IP24D koruma sınıfı EN54	60,00\$
	DMN700G	Konvansiyonel Acil Durum Butonu (Yüzey Montaj, Yeşil) •Yeşil •Özellikle kapı güvenliği ve tahliye için •"Tak ve Çalıştır" kurulum konsepti •Yüzeye montaj seçeneği •Kurcalamaya karşı korumalı menteşeli koruma kapağı •Anahtar testi, test sırasında camın kırılmasını öner •Kirilabilir (cam) elemana alternatif olarak sıfırlanabilir eleman mevcuttur •IP24 koruma sınıfı EN54	60,00\$
Konvansiyonel Siren ve Uyarı Cihazları			
	AS363	Siren, Multi Tone, Kırmızı, IP21, Tabanı ile birlikte (Şıg taban) •Yüksek ses çıkışı •Düşük akım tüketimi •32 farklı ses tonu seçimi •IP21 koruma sınıfı •Otomatik senkronizasyon •Ses kontrol •Kurcalamaya karşı kilitleme mekanizması EN54-3	48,00\$
	AS366	Siren, Görsel İndikatörlü, Multi Tone, Tabanı ile birlikte (Şıg taban) •Yüksek ses çıkışı •Düşük akım tüketimi 32 farklı ses tonu seçimi •Kırmızı lens •IP21 koruma sınıfı •Otomatik senkronizasyon •Ses kontrol •Kurcalamaya karşı kilitleme mekanizması EN54-3	85,00\$
	AS368	Sireni Dedektör Tabanı, Multi Tone, Kırmızı •Herhangi bir dedektörün altına kurulum •Düşük akım tüketimi •Bağımsız bir siren olarak kullanım için boş kapak •İki büyük kablo giriş •Otomatik senkronizasyon •IP21C koruma sınıfı •32 farklı ses tonu seçimi •Kurcalamaya karşı kilitleme mekanizması •Yüksek ses çıkışı EN54-3	48,00\$
	ASC366	Flaşörlü Siren, Multi Tone, Şıg Taban, Tavana Montaj, Kırmızı Flaş •Pulse Alert™ teknolojisi ile yüksek ses çıkışı •32 farklı ses tonu seçimi •Otomatik senkronizasyon •Ses kontrolü ve ayarlanabilir flaş hızı •Kurcalamaya karşı kilitleme mekanizması •Siren ve flaşör olarak ayrı kontrol EN54-3-/ EN54-23	150,00\$
	ASC367	Flaşörlü Siren Multi Tone, Şıg Taban, Tavana Montaj, Kırmızı Flaş IP66 •Pulse Alert™ teknolojisi ile yüksek ses çıkışı •32 farklı ses tonu seçimi •Otomatik senkronizasyon •Ses kontrolü ve ayarlanabilir flaş hızı •Kurcalamaya karşı kilitleme mekanizması •Siren ve flaşör olarak ayrı kontrol •Weatherproof / IP66 koruma sınıfı EN54-3-/ EN54-23	225,00\$
	AI673	Buzzerlı Mini Çift LED İndikatör •Geniş çalışma voltajı •Düşük akım tüketimi •Evrensel montaj plakası •Düşük profil •Açıkça görülebilir, büyük LED'ler •4 dedektöre kadar bağlanabilir •Polaritenin tersine çevrilmesine karşı korumalı EN54	26,00\$
	FAC350	LED Flaşör, Kırmızı, Şıg Taban, Tavana Montaj, Kırmızı Flaş •Tavana montaj LED flaşör •Otomatik senkronizasyon •Kurcalamaya Karşı Kilitleme Mekanizması •Şıg döşeme tabanı •Doğrudan tabana kablolama •Flaş hızı seçilebilir •EN54:23 onaylı •C-3-8.9 kapsama modeli, her FAC350 3m yüksekliğe kadar monte edilebilir EN54-23	104,00\$

	AB360	<p style="text-align: center;">Yangın Alarm Zili (6'')</p> <ul style="list-style-type: none"> • İç mekan kullanımına uygun zil • İnce profil • Düşük akım tüketimi - 20mA • Hızlı ve kolay kurulum • Diyon polarize EN54-3 	139,00\$
Kapı Tutucular			
	FE260-175	<p style="text-align: center;">Kapı Tutucu - Evrensnel Tip 175mm (400N, w/ Release Buton)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 180° konfigürasyonda kullanıldığından 175 mm ve 90° konfigürasyonda 150 mm erişime sahip • Evrensnel ayarlanabilir boruya sahip zemine/duvara monte kapı tutucu • Düşük güç - 1,6 W • 400 N tutma kuvveti • Kalıntı önleyici ejektör • Kivircim bastırma diyotu ve ters polarite koruması • Serbest bırakma düğmesi • Ayarlanabilir • Plakası dahil EN 	245,00\$
	FE245	<p style="text-align: center;">Kapı Tutucu - Duvar Montaj (400N, w/ Release Buton)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bayblend muhafazalı duvara montaj • Düşük güç - 1,6 W • 400 N tutma kuvveti • Kalıntı önleyici ejektör • Kivircim bastırma diyotu ve ters polarite koruması • Serbest bırakma düğmesi • Plakası dahil EN 	200,00\$
	FE230	<p style="text-align: center;">Kapı Tutucu - Yüzey Montaj (400N, w/ Release Buton)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yüzeye montaj • Düşük güç - 1,6 W • 400 N tutma kuvveti • Kalıntı önleyici ejektör • Kivircim bastırma diyotu ve ters polarite koruması • Serbest bırakma düğmesi • Plakası dahil EN 	131,00\$
	FE581	<p style="text-align: center;">Kapı Tutucu - Çelik Kare Taban (IP65, VdS magnet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duvara montaj • Düşük güç - 1,6 W • VdS bobinlerinde 490 N tutma gücü • Kalıntı önleyici ejektör • Kivircim bastırma diyotu ve ters polarite koruması • IP65 koruma sınıfı EN 	215,00\$
	FE529	<p style="text-align: center;">Döner Ankraj Plakası (120°)</p> <ul style="list-style-type: none"> • FE500 serisi ile kullanılabilir • Döner taban, evrensnel kurulumda izin verir EN 	65,00\$
Merkez Yazılım Lisansı			
	ATS8600	<p style="text-align: center;">Kilsen Grafik Arayüz, Noktasal Yazılımı, 2 Panel Destekler</p> <p>Izinsiz Giriş/Erişim, Video ve Yangın için Entegre Güvenlik Yönetim Yazılımı • 2 panel desteği • Son kullanıcı için güvenlik yönetimi aracı • Operatör başına seçilebilen birden fazla dil seçenekleri • Tüm cihazlara tek bir kullanıcı ara yüzü • Herhangi bir bağlı cihazdanalarları yönetin ve kontrol etme imkanı • Birden çok alanı idare ve kontrol edebilme • Müşteri lisans sınırlaması yok • Cihaz kısıtlamaları olmadan erişim hakları ve kimlik bilgileri dahil olmak üzere kişileri yönetme • Bir alarm konumunu hızlı bir şekilde belirlemek için dinamik kat planları • SQL veri tabanı desteği • Yazılım mimarisi Sunucu/İstemci • Entegrasyon desteği SDK</p>	2385,00\$
	ATS8610	<p style="text-align: center;">Grafik Arayüz - Noktasal Yazılım, 25 Panel İzleyebilir</p> <p>Izinsiz Giriş/Erişim, Video ve Yangın için Entegre Güvenlik Yönetim Yazılımı • 25 panel desteği • Son kullanıcı için güvenlik yönetimi aracı • Operatör başına seçilebilen birden fazla dil seçenekleri • Tüm cihazlara tek bir kullanıcı ara yüzü • Herhangi bir bağlı cihazdanalarları yönetin ve kontrol etme imkanı • Birden çok alanı idare ve kontrol edebilme • Müşteri lisans sınırlaması yok • Cihaz kısıtlamaları olmadan erişim hakları ve kimlik bilgileri dahil olmak üzere kişileri yönetme • Bir alarm konumunu hızlı bir şekilde belirlemek için dinamik kat planları • SQL veri tabanı desteği • Yazılım mimarisi Sunucu/İstemci • Entegrasyon desteği SDK</p>	9225,00\$
	ATS8605	<p style="text-align: center;">Upgrade of ATS8600</p> <p>ATS8600'un (herhangi bir tür) sürücü sayısını artırmak için ATS8605 Danışmanı Entegre Güvenlik Yönetimi Yazılımı Yükseltme Lisansı • Sunucu yedekleme seçeneği</p>	Fiyat Sorunuz
	ATS8640	<p style="text-align: center;">Upgrade for increasing number of drivers (any type) Enterprise Package (ATS8610+ATS8640)</p> <p>ATS8610'un (herhangi bir tür) sürücü sayısını artırmak için Danışman Entegre Güvenlik Yönetimi Yazılımı Yükseltme Lisansı • Sunucu yedekleme seçeneği • Görüntü izleme seçeneği</p>	Fiyat Sorunuz
	ATS8645	<p style="text-align: center;">Additional driver – Fire: 2010-2 platform: Kilsen, Ziton, Aritech</p> <p>Bağlı 2X/ZP2/KPF yangın panelleri veya tekrarlayıcılarının (cihaz başına) sayısını artırmak için ATS8645 Danışmanı Entegre Güvenlik Yönetimi Yazılımı Yükseltme Lisansı</p>	Fiyat Sorunuz
	ATS8680-STD	<p style="text-align: center;">ATS8600/8605 to C4 Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • CarrierFS ve 3. part ticari ürünlerini yönetme ve kontrol etme • ATS8600 veya ATS8605 ile ATS8605'ten C4 Standard Edition'a geçiş lisansı • C4, TruVision kayıt cihazlarının yanı sıra 3. taraf dijital video kayıt cihazlarını ve IP kameralar dahil tüm video kayıt cihazlarını destekler. • C4'e entegrasyonu, sistem operatörlerinin canlı ve kayıtlı videolara doğrudan erişmesine olanak tanrıarak olayların ve alarmların arasında görsel olarak doğrulanmasını sağlar. • Birden fazla ayrı sistemi çalıştırılmak yerine tesislerini izlemek için tek bir arayüze odaklanabilir. 	Fiyat Sorunuz

	C4DRV-VIDEO RECORDER	<p>NVR C4 driver</p> <ul style="list-style-type: none"> CarrierFS ve 3. part ticari ürünleri yönetme ve kontrol etme sürücüsü •C4'e 1 adet video kaydedici(NVR) ekleme sağlar •ATS8600 veya ATS8600 ile ATS8605'ten C4 Standard Edition'a geçiş lisansı •Kontrol paneli veya denetleyici başına lisans •Spesifik cihazı tanımlamak için spesifik Gamanet ürün numarası gerektirir 	Fiyat Sorunuz
Hava Örnekleme Sistem			
	FHSD8025-99	<p>LaserSense 25 – İngilizce</p> <p>Kolay ve gizli kurulum için ultra küçük, düşük maliyetli hava örnekleme dedektörü •Güvenilir erken uyarı için lazer tabanlı ileri ışık saçılımı tarafından sağlanan yüksek hassasiyet •50 m uzunluğa kadar tek örnekleme borusu (durgun hava) • Tozdan kaynaklanan istemeyen alarmlar, patentli Çift Teknolojili LDD 3D3 Lazer Toz Ayırıştırma ve eleme sistemi kullanılarak önlenir •Ağ ve uzaktan iletişim için standart olarak dahili RS485 iletişim kartı •IP40 koruma sınıfı muhafaza EN54</p>	Fiyat Sorunuz
	FHSD8100-99	<p>LaserSense 100 – İngilizce</p> <p>Kolay ve gizli kurulum için ultra küçük, düşük maliyetli hava örnekleme dedektörü •Güvenilir erken uyarı için lazer tabanlı ileri ışık saçılımı tarafından sağlanan yüksek hassasiyet •100 m uzunluğa kadar tek örnekleme borusu (durgun hava) • Tozdan kaynaklanan istemeyen alarmlar, patentli Çift Teknolojili LDD 3D3 Lazer Toz Ayırıştırma ve eleme sistemi kullanılarak önlenir •Ağ ve uzaktan iletişim için standart olarak dahili RS485 iletişim kartı •IP40 koruma sınıfı muhafaza EN54</p>	Fiyat Sorunuz
	FHSD8310	<p>Edwards ModuLaser Std.Dis</p> <p>Merkezi olarak kontrol edilebilen farklı bölgelere izin veren dedektör modülü •Emiș boru tesisatı ve kablo girişleri, ünitenin üstüne veya altına yapılabilir • Standart ekran modüllerin her biri 8 adede kadar dedektör modülünü destekler •Renkli TFT ekranlı kullanıcı arayüzü •Her dedektör modülü bağımsız •Dedektör modülü başına 250 m'ye (820 ft.) kadar bireleşik numune alma borusu •24V (250mA) güç kaynağı gereklidir • Modül başına 20000 olay günlüğü destekler EN54</p>	Fiyat Sorunuz
	FHSD8320	<p>Edwards ModuLaser CM.Dis</p> <p>Merkezi olarak kontrol edilebilen farklı bölgelere izin veren dedektör modülü •Emiș boru tesisatı ve kablo girişleri, ünitenin üstüne veya altına yapılabilir • Komut ekran modüllerin her biri SenseNET ağ ile 127 adede kadar dedektör modülünü destekler •Renkli TFT ekranlı kullanıcı arayüzü •Her dedektör modülü bağımsız •Dedektör modülü başına 250 m'ye (820 ft.) kadar bireleşik numune alma borusu •24V (250mA) güç kaynağı gereklidir • Modül başına 20000 olay günlüğü destekler EN54</p>	Fiyat Sorunuz
	FHSD8330	<p>Edwards ModuLaser Det</p> <p>Merkezi olarak kontrol edilebilen farklı bölgelere izin veren dedektör modülü •Emiș boru tesisatı ve kablo girişleri, ünitenin üstüne veya altına yapılabilir • Minimum ekran modüllerin her biri 8 adede kadar dedektör modülünü destekler •Her dedektör modülü bağımsız •Dedektör modülü başına 250 m'ye (820 ft.) kadar bireleşik numune alma borusu •24V (250mA) güç kaynağı gereklidir • Modül başına 20000 olay günlüğü destekler EN54</p>	Fiyat Sorunuz
	9-30699	<p>LaserSense HSSD2 Filtre HSSD2 için yedek filtre</p>	Fiyat Sorunuz
	9-30699N-P	<p>Spare-ModuLaser,HSSD2 Filtre (6Pck) ModuLaser için yedek toz filtersi. Bu filtre aynı zamanda HSSD2 ve çeşitleriyle de uyumludur. (6 paket)</p>	Fiyat Sorunuz
	9-30755	<p>LaserSense Nano/10/25/100 Filtre</p> <ul style="list-style-type: none"> Nano, Micra 10, Micra 25 ve Micra 100 ile uyumlu <ul style="list-style-type: none"> Senator Nano, 10, 25 ve 100 ile uyumlu LaserSense Nano, 10, 25 ve 100 ile uyumlu 	Fiyat Sorunuz
	Pipe-Socket	<p>Plain Red ABS 25mm Soket</p>	Fiyat Sorunuz
	Pipe-Tee	<p>Plain Red ABS 25mm 90° Tee</p>	Fiyat Sorunuz
	Pipe-Elbow	<p>Plain Red ABS 25mm 90° Elbow</p>	Fiyat Sorunuz
	Pipe-EndCap	<p>Plain Red ABS 25mm Cap</p>	Fiyat Sorunuz

	Pipe-3	Red 25mm ABS Pipe 3 Metre Lengths	Fiyat Sorunuz
	Pipe-Clip	Red 25mm x 3/4" Pipe Clip Quantity	Fiyat Sorunuz
	Tin-500	ABS Cement 500ml Tin	Fiyat Sorunuz
Dijital Lineer Dedektörü (Dijital Hat Tipi Sıcaklık Dedektörü)			
	ADLCU-2	Alarmline II Dijital LHD Çift Zonlu Kontrol Paneli • Çift Bölgeseli Dijital Konum Kontrol Birimi • Ünite otomatik olarak kablo boyunca alarm noktasına olan mesafeyi fit ve metre cinsinden hesaplar ve görüntüler • İki bölge birbirinden bağımsız veya kilitleme modunda çalışabilir • Arıza ve alarm için serbest çıkışlara sahip • İki telli RS-485 Modbus RTU çıkışı kullanılarak bir endüstriyel proses kontrol sistemine de bağlanabilir • IP65 koruma muhafazalı • Modbus destekli • Bölge başına 3km kablo bağlanabilir UL	Fiyat Sorunuz
	AD68-0100 AD68-0500 AD68-1000	Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C PVC (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C PVC (500 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C PVC (1000 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD68N-0100 AD68N-0500 AD68N-1000	Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C Nylon (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C Nylon (500 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C Nylon (1000 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD68P-0100 AD68P-0500 AD68P-1000	Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C Polipropilen (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C Polipropilen (500 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C Polipropilen (1000 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD68SS-0100 AD68SS-0500	Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C SS & PVC (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 68°C SS & PVC (500 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD88-0100 AD88-0500 AD88-1000	Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C PVC (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C PVC (500 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C PVC (1000 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD88N-0100 AD88N-0500 AD88N-1000	Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C Nylon (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C Nylon (500 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C Nylon (1000 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD88P-0100 AD88P-0500 AD88P-1000	Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C Polipropilen (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C Polipropilen (500 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C Polipropilen (1000 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD88SS-0100 AD88SS-0500	Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C SS & PVC (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 88°C SS & PVC (500 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD105-0100 AD105-0500 AD105-1000	Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C PVC (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C PVC (500 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C PVC (1000 mt)	Fiyat Sorunuz

	AD105N-0100 AD105N-0500 AD105N-1000	Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C Nylon (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C Nylon (500 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C Nylon (1000 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD105P-0100 AD105P-0500 AD105P-1000	Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C Polipropilen (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C Polipropilen (500 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C Polipropilen (1000 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD105SS-0100 AD105SS-0500	Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C SS & PVC (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 105°C SS & PVC (500 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD185N-0100 AD185N-0500 AD185N-1000	Alarmline II Dijital LHD Kablo 185°C Nylon (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 185°C Nylon (500 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 185°C Nylon (1000 mt)	Fiyat Sorunuz
	AD185SS-0100 AD185SS-0500	Alarmline II Dijital LHD Kablo 185°C SS & Nylon (100 mt) Alarmline II Dijital LHD Kablo 185°C SS & Nylon (500 mt)	Fiyat Sorunuz
Analog Lineer Dedektörü (Analog Hat Tipi Sıcaklık Dedektörü)			
	AACULP	Alarmline II Analog LHD Kontrol Paneli - PC Programlanabilir <ul style="list-style-type: none"> Alarmline II LHD sensör kablosu serisinden herhangi biri için izleme, alarm ve ön alarm sıcaklıklarının konfigürasyonunu sağlamak için sira ana yanın alarmı veya BMS sistemine basit ara yüz sağlar Yalnızca LED göstergeleri sağlar ve kontrol ünitesini yapılandırmak için bir bilgisayar gereklidir • Sensör kablosunu sıcaklığı değişiklikler için izlemenin yanı sıra, kablo boyunca açık ve kısa devre arızalarını da izleyerek kabloların arızalanması durumunda bildirimde bulunur • Tek bir algılama bölgesi - Bölge başına 500 m'ye kadar sensör kablosu • Muhabaza sıcaklığı alarmlı ve IP66 koruma sınıfı muhabaza UL 	Fiyat Sorunuz
	AACUSP	Alarmline II Analog LHD Kontrol Paneli - Kendinden Programlanabilir <ul style="list-style-type: none"> Alarmline II LHD sensör kablosu serisinden herhangi biri için izleme, alarm ve ön alarm sıcaklıklarının konfigürasyonunu sağlamak için sira ana yanın alarmı veya BMS sistemine basit ara yüz sağlar Kontrol ünitesini yapılandırmak için bir bilgisayar gereklidir • Sensör kablosunu sıcaklığı değişiklikler için izlemenin yanı sıra, kablo boyunca açık ve kısa devre arızalarını da izleyerek kabloların arızalanması durumunda bildirimde bulunur • Tek bir algılama bölgesi - Bölge başına 500 m'ye kadar sensör kablosu • Muhabaza sıcaklığı alarmlı ve IP66 koruma sınıfı muhabaza UL 	Fiyat Sorunuz
	AA-0100 AA-0500	Alarmline II Analog LHD Kablo PVC (100 mt) Alarmline II Analog LHD Kablo PVC (500 mt)	Fiyat Sorunuz
	AAN-0100 AAN-0500	Alarmline II Analog LHD Kablo Nylon (100 mt) Alarmline II Analog LHD Kablo Nylon (500 mt)	Fiyat Sorunuz
	AAP-0100 AAP-0500	Alarmline II Analog LHD Kablo Polipropilen (100 mt) Alarmline II Analog LHD Kablo Polipropilen (500 mt)	Fiyat Sorunuz
	AASS-0100 AASS-0500	Alarmline II Analog LHD Kablo SS & PVC (100 mt) Alarmline II Analog LHD Kablo SS & PVC (500 mt)	Fiyat Sorunuz
	AASSN-0100 AASSN-0500	Alarmline II Analog LHD Kablo SS & Nylon (100 mt) Alarmline II Analog LHD Kablo SS & Nylon (500 mt)	Fiyat Sorunuz

Exproof Dedektörler

	Ex-M	Ex-Metan Dedektörü Endüstriyel Exproof Gaz Ölçüm Cihazı •4-20mA çıkışlı •Röle çıkışlı •RS485 •Modbus Uyumlu • IP65 koruma ve alev sızdırmaz muhafaza •0-100%LEL ölçüm aralığı 20%LEL alarm seviyesi ATEX	835,00\$
	Ex-LPG	Ex-LPG Dedektörü Endüstriyel Exproof Gaz Ölçüm Cihazı •4-20mA çıkışlı •Röle çıkışlı •RS485 •Modbus Uyumlu • IP65 koruma ve alev sızdırmaz muhafaza •0-100%LEL ölçüm aralığı 20%LEL alarm seviyesi ATEX	835,00\$
	Ex-B	Ex-Bütan Dedektörü Endüstriyel Exproof Gaz Ölçüm Cihazı •4-20mA çıkışlı •Röle çıkışlı •RS485 •Modbus Uyumlu • IP65 koruma ve alev sızdırmaz muhafaza •0-100%LEL ölçüm aralığı 20%LEL alarm seviyesi ATEX	835,00\$
	Ex-P	Ex-Propan Dedektörü Endüstriyel Exproof Gaz Ölçüm Cihazı •4-20mA çıkışlı •Röle çıkışlı •RS485 •Modbus Uyumlu • IP65 koruma ve alev sızdırmaz muhafaza •0-100%LEL ölçüm aralığı 20%LEL alarm seviyesi ATEX	835,00\$
	Ex-H	Ex-Hidrojen Dedektörü Endüstriyel Exproof Gaz Ölçüm Cihazı •4-20mA çıkışlı •Röle çıkışlı •RS485 •Modbus Uyumlu • IP65 koruma ve alev sızdırmaz muhafaza •0-100%LEL ölçüm aralığı 20%LEL alarm seviyesi ATEX	975,00\$
	Ex-K	Ex-Karbonmonoksit Dedektörü Endüstriyel Exproof Gaz Ölçüm Cihazı •4-20mA çıkışlı •Röle çıkışlı •RS485 •Modbus Uyumlu • IP65 koruma ve alev sızdırmaz muhafaza • 0-1000 ppm ölçüm aralığı 100 ppm alarm seviyesi ATEX	1115,00\$
	Ex-HS	Ex-Hidrojen Sülfür Dedektörü Endüstriyel Exproof Gaz Ölçüm Cihazı •4-20mA çıkışlı •Röle çıkışlı •RS485 •Modbus Uyumlu • IP65 koruma ve alev sızdırmaz muhafaza • 0-100 ppm ölçüm aralığı 10 ppm alarm seviyesi ATEX	1530,00\$
	Ex-A	Ex-Amonyak Dedektörü Endüstriyel Exproof Gaz Ölçüm Cihazı •4-20mA çıkışlı •Röle çıkışlı •RS485 •Modbus Uyumlu • IP65 koruma ve alev sızdırmaz muhafaza • 0-100 ppm ölçüm aralığı 35 ppm alarm seviyesi ATEX	1670,00\$

Karbonmonoksit (CO) Algılama Paneli ve Dedektörü

	KM302	Karbonmonoksit (CO) Algılama Kontrol Paneli - 2 Zonlu • 2 Bölgeli • Dil eklelerini kullanarak dil özelleştirmesi • CO seviyelerinin net ve doğru görüntülenmesi • Her bölgeye 15 dedektör bağlayabilme • Hızlı yanıt zamanı • Bölge başına alarm çıkışı • Yüzey montaj teknolojisi ile zayıf akım tüketimi • KM170 ve KMD300 CO dedektör ile uyumlu • Harici ve dahili güç kaynağı desteği EN54	700,00\$
	KM304	Karbonmonoksit (CO) Algılama Kontrol Paneli - 4 Zonlu • 4 Bölgeli • Dil eklelerini kullanarak dil özelleştirmesi • CO seviyelerinin net ve doğru görüntülenmesi • Her bölgeye 15 dedektör bağlayabilme • Hızlı yanıt zamanı • Bölge başına alarm çıkışı • Yüzey montaj teknolojisi ile zayıf akım tüketimi • KM170 ve KMD300 CO dedektör ile uyumlu • Harici ve dahili güç kaynağı desteği EN54	995,00\$
	KMD300	Karbonmonoksit (CO) Dedektörü •1 ppm ve %5 hata payına kadar hassas ölçüm •Yüksek gaz ayırt etme ile elektro kimyasal CO sensör • 300m2 alana kadar geniş koruma • İki ışıklı uyarı LED • Mikroişlemci tabanlı dahil • Hızlı tepki süresi • Kalibrasyona ihtiyaç duymaz EN54	86,00\$

Diğer Ekipmanlar

	TRM-PRT	<p>Thermal Seri + USB + Ethernet 300mm/sn 203 DPI Fıf Yazıcı</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direk Termal • Baskı Hızı 260mm/s • Baskı Genişliği Maks. 80mm • Sensör Sabit Bağlantı Portları Ethernet + USB + RS232 • Emülatyon PPLA / PPLB • İşletim Sistemi Desteği Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10/Linux 	310,00\$
	SND - AW901	<p>Konvansiyonel Işın Tipi Duman Dedektörü (Beam)</p> <p>TR-6100 Konvansiyonel Işın Tipi Duman Dedektörü: Yerleşik mikroişlemci, dijital rehber ekran ve lazer ışını işaretleme ile oluşturulmuş sorunsuz hizalama, enkoder ile 8-100 metre arası dört yansıtıcı aynaya geniş izleme, Üç kullanıcı programlama hassasiyet ayarı, dahili arızaları kendi kendine teşhis fonksiyonu, alınan sinyalleri zayıflatlan faktörlerin, toz buluşması, konum hareketleri ve vericinin eskimesi gibi durumlarda otomatik tafhı,, Çalışma sıcaklığı - 10°C + 50°C, EN54</p>	600,00\$
	TPU-8245	<p>Harici Güç Kaynağı/ 24V 5Ah</p> <p>Harici besleme gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, akıllı akü şarj ünitesini üzerinde bulunduran 24Vdc 5A kesintisiz güç kaynağı. • Seçilebilir tek veya çift çıkış sayısı • 7Ah veya 12Ah akü desteği • Hata durumunda çalışan kuru kontakt röle çıkışı • Kolay hata tanımı için durum göstergeleri ledleri • Sıcaklık kompanzasyonlu, akıllı akü şarj devresi • 200/240V ac giriş • Kısa devre ve aşırı yük durumlarına karşı koruma • Tamamen kapalı ve sağlam yapı EN54</p>	320,00\$
	RSF-91	<p>Konvansiyonel Elektronik Flaşörlü Siren</p> <p>Konvansiyonel Elektronik Flaşörlü Siren, 95 dB: Piezoelektrik teknolojisi ile üretilmiş iç ortam flaşörlü sirenidir. Besleme gerilimi 12-33Vdc, IP-43, Ses çıkışı 1m mesafeden 95 db, anlık tüketim 50mA. Düşük akım teknolojisi ve her açıdan görülebilen tasarımda sesi ve görsel uyarıyı eşit olarak dağıtabilme özelliklerine sahiptir. EN54/3</p>	28,00\$
	G2	<p>Konvansiyonel Gaz Dedektörü</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvansiyonel • 12/ 24 Vdc Röleli • Led seviye ekranlı • Sirenli ve ısı dedektörü kabiliyetine sahip EN54 	40,00\$
	GaSis-220	<p>Metan, LPG VE Doğalgaz Alarm Dedektörü (220V)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvansiyonel • 230VAC 50Hz giriş-çıkış çalışma voltajı, A tipi, 20 - 60 sn arası kalibrasyon süreli, 85 dB buzzer ses çıkışlı 5 yıl sensor ve cihaz ömrülü , Metan(Doğalgaz) % 7 LEL ($\pm 0,4$ LEL) GaSis-Metan Alt Patlama Sınırı alarm seviyesi : -20 ° C ile 50 ° C çalışma sıcaklığında, IPX2D koruma sınıfına sahip. EN54 	37,00\$
	EV-20	<p>Telefon Arama Modülü</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesli Auto Dialer Bellek: 20 telefon numarası • Mesaj kayıt süresi: 20 sn • 2 x 10 Hafıza, •Çift mesaj modu •Arka ışık ile LCD Ekran • Çevirme modu: tonlu (DTMF) / Pulse İki Tetik (+/-)•Alarm hafızası •Yangın panelleri ile uyumlu 	140,00\$
	Sismik-2	<p>Sismik Deprem Sensörü</p> <p>SiscuT İki Çıktılı Deprem Sensörü • Çalışma voltajı 170/250VAC 50Hz, Stand by da akım 30mA • Akü kapasitesi: 12VDC / 2,2Ah, • Akü çalışma (Stand by da) süresi: 24 saat • Çalışma sıcaklığı: 0 ile +51,5°C arası • Vana bağlantı mesafesi: (2x0,75mm² TTR Kablo)- max.20m • Montaj Yatayda 0° Kuru Kontak N/O – N/C. TSE</p>	250,00\$
	Sismik-NOF	<p>Sismik Deprem Sensörü, Led Ekranlı</p> <p>NOFIRE Elektromekanik Deprem Sensörü : • LCD Göstergeli, • Mekanik Sensörlü, • TOKİ, Kiptaş onaylı • Çalışma voltajı (Şebekede): Giriş;190/230VAC 50Hz, Çıkış; 13,80VDC ±%3 • Stand by da akım çekisi: 0,03 A • Akü kapasitesi: 12V 2,3Ah • Akü besleme gerilimi: 11,7VDC - 13,8VDC ± %3 • Akü çalışma (Stand by da) süresi: 36 saat • S.Vana röle kontakt akımı: 5A (max) ; 240VAC / 28VDC • S.Vana çıkış akımı: 1,6A • Kuru kontakt çıkış akımı: 5A (max) 240VAC / 28VDC • Harici kontakt giriş akımı: 5mA (max) • Akü çök etme özelliği: Otomatik (100 sn'de bir 60 mA'lık yük ile) ve Manuel • Alarm durumunda S. Vana enerjilenme: Max. 4 sn süre ile enerjilendirme. • Çalışma ortam sıcaklığı: -10 ile +51,5°C arası • S.Vana bağlantı kablo kalınlığı, mesafesi: Max. 20m (1,5mm² TTR kablo) • Montaj konumu: Yatayda 0° • Depremi algılama konumu: 360° TSE</p>	500,00\$
	12 v 7 Ah	<p>12 v 7 Ah Kuru Tip Akü</p> <p>12V 7 ah kuru tip şarj edilebilir bakımsız akü.</p>	30,00\$

	12 v 4,5 Ah	12 v 4,5 Ah Kuru Tip Akü 12V 7 ah kuru tip şarj edilebilir bakımsız akü.	27,00\$
	RIVO	Yangın Algılama Kablosu	Fiyat Sorunuz



Kilsen
TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTORÜ

Adreslenebilir
Yangın Önleme Sistemleri



ajhua
TECHNOLOGY
TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTORÜ

AJAX
TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTORÜ

SENS
TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTORÜ

 **SHENFEI**
TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTORÜ

 **GWSECU**
TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTORÜ

rivo[®]
TEKNOLOJİ A.Ş.

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Ata Plaza 1/H Çankaya/Ankara
Marmara Bölge Müdürlüğü
Keçeci Piri Mah. Hasköy Cad. No:8 Beyoğlu/Istanbul

www.rivo.com.tr | info@rivo.com.tr
444 8 620

