

ÜRÜN KODU	RESİM	ÜRÜN AÇIKLAMASI	FİYAT (MSRP)
IP Kameralar			
IP WizColor & Akıllı Çift Işık Kameralar - Giriş Serisi			
IPC-HFW1249S-S-IL	 Smart Dual Light	2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamera 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi, maks. 20 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD. Metal Kasa.	\$110.00
IPC-HDW1249T-S-IL	 Smart Dual Light	2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Eyeball WizSense Ağ Kamera 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. 30 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 20 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD. Metal+Plastik Kasa.	\$110.00
IP WizColor & Akıllı Çift Işık Kameralar - WizSense Serisi			
IPC-HFW2249S-S-IL (2.8/3.6mm)	 Smart Dual Light	2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamera 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. 30 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 20 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki fonksiyon insan ve araç sınıflandırmasını ve hassas algılamayı destekler). Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.	\$150.00
IPC-HDW2249T-S-IL	 Smart Dual Light	2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Eyeball WizSense Ağ Kamera 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. 30 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 20 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.	\$150.00

<p>IPC-HFW2249T-AS-IL</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>2MP Akıllı Çift Aydınlatma Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamera 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık ve IR LED, maks. 30 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 30 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değişimi, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$214.00</p>
<p>IPC-HFW2249M-S-B-PRO</p>	<p>Wiz Color</p> 	<p>2MP WizColor Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamera 2 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$160.00</p>
<p>IPC-HFW2249TL-S-PRO (2.8/3.6mm)</p>	<p>Wiz Color</p> 	<p>2MP WizColor Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamera 2 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık, maks. 20 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$160.00</p>
<p>IPC-HDW2249T-S-PRO</p>	<p>Wiz Color</p> 	<p>2MP WizColor Sabit Odaklı Eyeball WizSense Ağ Kamera 2 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık, maks. 20 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$160.00</p>
<p>IPC-HFW2249S-S-IL-0280B (2.8/3.6mm)</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>4MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamera 4 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış, 2560 × 1440 @25/30 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. 30 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 20 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$177.00</p>

<p>IPC-HDW2449T-S-IL</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>4MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Eyeball WizSense Ağ Kamera 4 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış, 2560 × 1440 @25/30 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. 30 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 20 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$177.00</p>
<p>IPC-HFW2449T-AS-IL</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>4MP Akıllı Çift Aydınlatma Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamera 4 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış, 2560 × 1440 @25/30 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık ve IR LED, maks. 30 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 30 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değişimi, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$247.00</p>
<p>IPC-HFW2449TL-S-PRO (2.8/3.6mm)</p>	<p>Wiz Color</p> 	<p>4MP WizColor Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamera 4 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış, 2560 × 1440 @25/30 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık, maks. 20 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim, voltaj algılama. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$210.00</p>
<p>IPC-HFW2449M-S-B-PRO</p>	<p>Wiz Color</p> 	<p>4MP WizColor Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamera 4 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış, 2560 × 1440 @25/30 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim, voltaj algılama. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$210.00</p>
<p>IPC-HDW2449T-S-PRO</p>	<p>Wiz Color</p> 	<p>4MP WizColor Sabit Odaklı Eyeball WizSense Ağ Kamera 4 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış, 2560 × 1440 @25/30 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili sıcak ışık, maks. 20 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim, voltaj algılama. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$210.00</p>

2MP IP Kameralar - Giriş Serisi






<p>IPC-HFW1230TC1-SA (2.8/3.6mm)</p>		<p>2MP Giriş IR Sabit Odaklı Bullet Ağ Kamera 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. DWDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. İnsan algılama desteği. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$88.00</p>
<p>IPC-HDW1230V-SA</p>		<p>2MP Giriş IR Sabit Odaklı Eyeball Ağ Kamera 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. DWDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. İnsan algılama desteği. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$88.00</p>
<p>IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5</p>		<p>2MP Lite IR Değişken Odaklı Bullet Ağ Kamera 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 50 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Anormallik algılama: Hareket algılama, gizlilik maskeleye, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim. Maks. 256 GB SD kart desteği. 12 VDC/PoE güç beslemesi. IP67 koruma. Metal Kasa.</p>	<p>\$188.00</p>
<p>IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5</p>		<p>2MP Lite IR Değişken Odaklı Dome Ağ Kamera 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 40 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Anormallik algılama: Hareket algılama, gizlilik maskeleye, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim. Maks. 256 GB SD kart desteği. 12 VDC/PoE güç beslemesi. IP67, IK10 koruma. Metal Kasa.</p>	<p>\$184.00</p>

2MP IP Kameralar - WizSense Serisi

<p>IPC-HFW2241S-S</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2MP IR Sabit Lensli Bullet WizSense Ağ Kamerasi 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$141.00</p>
<p>IPC-HDW2241TM-S</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2MP IR Sabit Lensli Eyeball WizSense Ağ Kamerasi 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$141.00</p>
<p>IPC-HDBW2241E-S</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2MP IR Sabit Lensli Dome WizSense Ağ Kamerasi 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$141.00</p>
<p>IPC-HFW2241T-AS</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2MP IR Sabit Lensli Bullet WizSense Ağ Kamerasi 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kuralama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim, voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$170.00</p>
<p>IPC-HDBW3241F-AS-S2</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2MP IR Sabit Lensli Dome WizSense Ağ Kamerasi 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kuralama, sahne değişimi, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim, voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 512 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. SMD 4.0, AI SSA. Metal Kasa.</p>	<p>\$211.00</p>

<p>IPC-HDBW2241R-ZAS-27135</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2MP IR Motorize Dome WizSense Ağ Kamerasi 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 40 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim, voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 ve IK10 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$260.00</p>
<p>IPC-HFW2241T-ZAS-27135</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2MP IR Motorize Bullet WizSense Ağ Kamerasi 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 60 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim, voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67, IK10 (opsiyonel) koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$260.00</p>
<p>IPC-HDBW2241R-ZAS-27135</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2MP IR Motorize Dome WizSense Ağ Kamerasi 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 40 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim, voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 ve IK10 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$260.00</p>
4MP IP Kameralar - Giriş Serisi			
<p>IPC-HFW1431S-S2 (2.8/3.6mm)</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>4MP Giriş Seviyesi Sabit Lensli Bullet Ağ Kamerasi 4 MP, 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü netliği. 4 MP (2560 × 1440) @25/30 fps çıkış, maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m IR aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Anormallik algılama: Hareket algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği. 12 VDC/PoE güç desteği. IP67 koruma sınıfı. Metal Kasa.</p>	<p>\$108.00</p>
<p>IPC-HDW2431T-AS-S2</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>4MP Giriş Seviyesi IR Sabit Lensli Eyeball Kamera 4 MP, 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü netliği. 4 MP (2560 × 1440) @25/30 fps çıkış, maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m IR aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Anormallik algılama: Hareket algılama, ses anormalliği, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği, dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç desteği. IP67 koruma sınıfı. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$108.00</p>
<p>IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>4MP WDR IR-Bullet Motorize Ağ Kamerasi 4 MP, 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü netliği. 4 MP (2560 × 1440) @25/30 fps çıkış, maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 50 m IR aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Görüntü çevirme, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim, voltaj algılama. Maks. 256 GB SD kart desteği. 12 VDC/PoE güç desteği. IP67 koruma. Metal Kasa.</p>	<p>\$206.00</p>

IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4	 	<p>4MP WDR Vandalizme Karşı Korunmalı IR Dome Motorize Ağ Kamerasi</p> <p>4 MP, 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü netliği. 4 MP (2560 × 1440) @25/30 fps çıkış, maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 40 m IR aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Görüntü çevirme, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, illegal erişim, voltaj algılama. Maks. 256 GB SD kart desteği. 12 VDC/PoE güç desteği. IP67, IK10 koruma. Metal Kasa.</p>	\$215.00
4MP IP Kameralar - WizSense Serisi			
IPC-HFW2441S-S	 	<p>4MP IR Sabit Lensli Bullet WizSense Ağ Kamerasi</p> <p>4 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış, 2560 × 1440 @25/30 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	\$170.00
IPC-HDW2441T-S	 	<p>4MP IR Sabit Lensli Eyeball WizSense Ağ Kamerasi</p> <p>4 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış, 2560 × 1440 @25/30 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.</p>	\$170.00
IPC-HDW2441TM-S	 	<p>4MP IR Sabit Lensli Eyeball WizSense Ağ Kamerasi</p> <p>4 MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış, 2560 × 1440 @25/30 fps desteği. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması. Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.</p>	\$170.00
IPC-HFW2441T-AS	 	<p>4MP IR Sabit Lensli Bullet WizSense Ağ Kamerasi</p> <p>4 MP 1/2.9 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps çıkış sağlar ve 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps'yi destekler H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 30 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algı lanmasını destekler). Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	\$240.00
IPC-HFW2441T-ZAS-27135	 	<p>4MP IR Motorize Bullet WizSense Ağ Kamerasi</p> <p>4 MP 1/2.9 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps çıkış sağlar ve 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps'yi destekler H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 60 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algı lanmasını destekler) Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır. IP67, IK10 (isteğe bağlı) koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	\$312.00

<p>IPC-HDBW2441R-ZAS-27135</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>4MP IR Değişken Odaklı Dome WizSense Ağ Kamera 4 MP 1/2,9 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps çıkış sağlar ve 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps'yi destekler H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 40 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algı lanmasını destekler) Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır. IP67 ve IK10 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$306.00</p>
<p>IPC-HDBW2441R-ZAS-27135</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>4MP IR Değişken Odaklı Dome WizSense Ağ Kamera 4 MP 1/2,9 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps çıkış sağlar ve 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps'yi destekler H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 40 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algı lanmasını destekler) Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır. IP67 ve IK10 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$306.00</p>
5MP IP Kameralar - WizSense Serisi			
<p>IPC-HFW2541S-S-S2</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>5MP IR Sabit Lensli Bullet WizSense Ağ Kamerası 5 MP 1/2,7 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 5 MP (2960 × 1668) @20 fps çıkış sağlar ve 2688 × 1520 @25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 30 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algı lanmasını destekler). Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı. IP67 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$210.00</p>
<p>IPC-HDW2541T-S-S2</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>5MP IR Sabit Lensli Eyeball WizSense Ağ Kamerası 5 MP 1/2,7 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 5 MP (2960 × 1668) @20 fps çıkış sağlar ve 2688 × 1520 @25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 30 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algı lanmasını destekler). Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$210.00</p>
<p>IPC-HFW2541T-AS</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>5MP IR Sabit Lensli Bullet WizSense Ağ Kamerası 5 MP 1/2,7 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 5 MP (2960 × 1668) @20 fps çıkış sağlar ve 2688 × 1520 @25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 80 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algı lanmasını destekler). Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; Maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı. IP67, IK10 (isteğe bağlı) koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$250.00</p>








<p>IPC-HFW2541T-ZAS-27135-S2</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>5MP IR Motorize Bullet WizSense Ağ Kamerasi 5 MP 1/2,7 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 5 MP (2960 × 1668) @20 fps çıkış sağlar ve 2688 × 1520 @25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 60 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algılanmasını destekler) Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır. IP67, IK10 (isteğe bağlı) koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$325.00</p>
<p>IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-S2</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>5MP IR Motorize Dome WizSense Ağ Kamerasi 5 MP 1/2,7 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 5 MP (2960 × 1668) @20 fps çıkış sağlar ve 2688 × 1520 @25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 40 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algılanmasını destekler) Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır. IP67, IK10 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$325.00</p>
<p>8MP IP Kameralar - WizSense Serisi</p>			
<p>IPC-HFW2841S-S</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>8MP IR Sabit Lensli Bullet WizSense Ağ Kamerasi 8 MP 1/2,7 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 8 MP (3840 × 2160) @20 fps çıkış sağlar ve 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algılanmasını destekler). Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı. IP67 koruma. Akıllı Hareket Algılama+. Metal kasa.</p>	<p>\$250.00</p>
<p>IPC-HDW2841TM-S</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>8MP IR Sabit Lensli Eyeball WizSense Ağ Kamerasi 8 MP 1/2,7 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 8 MP (3840 × 2160) @20 fps çıkış sağlar ve 2688 × 1520 @25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 30 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algılanmasını destekler). Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı. IP67 koruma. SMD Plus. Metal+Plastik Kasa.</p>	<p>\$250.00</p>
<p>IPC-HFW2841T-AS</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>8MP IR Sabit Lensli Bullet WizSense Ağ Kamerasi 8 MP 1/2,7 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 8 MP (3840 × 2160) @20 fps çıkış sağlar ve 2688 × 1520 @25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 80 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algılanmasını destekler). Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; Maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı. IP67, IK10 (isteğe bağlı) koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$260.00</p>











<p>IPC-HFW2841T-ZAS-27135</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>8MP IR Motorize Bullet WizSense Ağ Kamerasi 8 MP 1/2,7 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 8 MP (3840 × 2160) @20 fps çıkış sağlar ve 2688 × 1520 @25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 60 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algılanmasını destekler) Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır. IP67, IK10 (isteğe bağlı) koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$370.00</p>
<p>IPC-HDBW2841R-ZAS-27135</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>8MP IR Motorize Dome WizSense Ağ Kamerasi 8 MP 1/2,7 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 8 MP (3840 × 2160) @20 fps çıkış sağlar ve 2688 × 1520 @25/30 fps'yi destekler. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 40 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algılanmasını destekler) Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 256 G Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır. IP67, IK10 koruma. SMD Plus. Metal Kasa.</p>	<p>\$393.00</p>
TIOC Serisi			
<p>IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV</p>	<p>TIOC</p> 	<p>2x4MP TIOC Cift Lensli Bullet WizSense Ağ Kamerasi 180° geniş açılı birleştirilmiş görüntü sağlar. Maks. 8 MP (4096 × 1860) çözünürlükte 20 fps hızında görüntü sağlar. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve sıcak ışık; maksimum IR aydınlatma mesafesi 25 m, sıcak ışık mesafesi ise 20 m'dir. ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire (bu iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algılanmasını destekler), kalma algılama, oyalanma algılama. Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değişikliği, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 512 GB Micro SD kartı destekler; dahili çift mikrofon; dahili hoparlör. 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır. IP67 koruma. EPTZ: Akıllı alarmların hedeflerini büyütüp takip edilmesini sağlar. SMD 4.0. Metal Kasa.</p>	<p>\$503.00</p>
<p>IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV</p>	<p>TIOC</p> 	<p>2x4MP TIOC Cift Lensli Eyeball WizSense Ağ Kamerasi 180° geniş açı birleştirilmiş görüntü çıkışı. Maks. 8 MP (4096 × 1860) @20 fps çıkış. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili IR LED ve sıcak ışık, maks. 25 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 20 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Akıllı izleme: İzinsiz giriş (intrusion), sanal hat (tripwire), araç/insan sınıflandırması, bekleme algılama, aylaklık algılama. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 512 GB Micro SD kart desteği; dahili çift mikrofon; dahili hoparlör, iki yönlü konuşma desteği. 12 VDC/PoE güç beslemesi, kolay kurulum. IP67 koruma. Sesli ve ışıklı alarm (kırmızı ve mavi ışık). EPTZ: Akıllı alarm hedeflerini büyütme ve takip. SMD 4.0. Alarm girişi üzerinden tek tuşla devreye alma/devreden çıkarma. Metal Kasa.</p>	<p>\$503.00</p>











PT Kameralar

<p>IPC-PT1239H-S-PV</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>2MP Akıllı Çift Işıklı Aktif Caydırıcılık PT Ag Kamerasi 1/2.8 inç 2 megapiksel CMOS. Maks. 25/30 fps (2 MP'de). H.265 kodlama. İnsan/araç algılama. Çevre koruma. Aktif caydırıcılık. Akıllı çift ışık. İki yönlü sesli iletişim. Kolay uygulama kontrolleri. Plastik Kasa.</p>	<p>\$112.00</p>
<p>IPC-PT1439H-S-PV</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>4MP Akıllı Çift Işıklı Aktif Caydırıcılık PT Ag Kamerasi 1/2.8 inç 4 megapiksel CMOS. Maks. 25/30 fps (4 MP'de). H.265 kodlama. İnsan/araç algılama. Çevre koruma. Aktif caydırıcılık. Akıllı çift ışık. İki yönlü sesli iletişim. Kolay uygulama kontrolleri. Plastik Kasa.</p>	<p>\$128.00</p>
<p>SD2A300NB-GNY-A-PV</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>3MP Akıllı Çift Işıklı PT Ag Kamerasi 1/2.8" 3 Megapiksel CMOS sensör Maks. 25/30 fps @ 3MP İnsan/araç tespiti Sanal hat (tripwire), izinsiz giriş (intrusion) H.265 sıkıştırma PoE (Power over Ethernet) Çift yönlü ses iletişimi Sesli ve ışıklı alarm IR ve beyaz ışık, üç farklı gece görüş modu IP66 koruma sınıfı</p>	<p>\$125.00</p>
<p>SD2A500NB-GNY-A-PV</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>5MP Akıllı Çift Işıklı PT Ag Kamerasi 1/2.8" 5 Megapiksel STARVIS™ CMOS sensör Maks. 25/30 fps @ 5MP İnsan/araç tespiti Sanal hat (tripwire), izinsiz giriş (intrusion) H.265 sıkıştırma PoE (Power over Ethernet) Çift yönlü ses iletişimi Sesli ve ışıklı alarm IR ve beyaz ışık, üç farklı gece görüş modu IP66 koruma sınıfı</p>	<p>\$176.00</p>
<p>SdT2A200-2F-NB-A-PV</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>2+2MP Akıllı Çift Işıklı WizSense X-Spans PT Ag Kamerasi Aynı anda iki kanalda video görüntüleme 1/2.8" 2 Megapiksel CMOS sensör İnsan ve araç tespiti IR ve sıcak ışık, üç farklı gece görüş modu Çift yönlü ses iletişimi H.265 sıkıştırma Sabit lens için manuel ayar desteği (Dikey: -10° ~ 15°)</p>	<p>\$142.00</p>
<p>SD2C400NA-B-PV-PRO</p>	<p>Wiz Color</p> 	<p>4MP WizColor WizSense PT Ag Kamerasi 1/1.8" 4 Megapiksel CMOS sensör WizColor teknolojisi Maks. 25/30 fps @ 4MP H.265 sıkıştırma SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) Çevre koruma (Perimeter Protection) Çift yönlü ses iletişimi Auto Tracking Lite (Otomatik takip – Lite) Tur (ön tanımlı devriye) IP66 koruma sınıfı</p>	<p>\$205.00</p>

WizMind Serisi





<p>IPC-MFW5241T2-E3-ASE</p>	  	<p>Üç Lensli Bullet Çevre Koruma WizMind Ağ Kamerası 3 × 2 MP 1/2,8 inç CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntü. Kanal 1-3 üzerinden maksimum 2 MP (1920 × 1080) @ 25 fps çıkış sağlar. H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı. Dahili 8 IR LED ve maksimum 120 m'ye kadar aydınlatma mesafesi. Large-Scale AI Models-Vision ile güçlendirilmiş kamera, gündüzleri 140 metreye kadar uzaklıktaki insanları ve araçları algılar. WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile, izinsiz giriş ve sınır ihlali dahil olmak üzere Çevre Korumasını destekler (bu iki işlem, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algılanmasını destekler). Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değişikliği, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yetkisiz erişim ve voltaj algılama. Alarm: 2 giriş, 2 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kartı destekler; dahili çift mikrofon ve hoparlör, iki yönlü konuşmayı destekler. ePoE. IP67 ve IK10 koruması.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HFW5241T-ASE</p>	  	<p>2 MP IR Sabit Lensli Bullet WizMind Ağ Kamerası 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. Dahili IR LED, maks. 50 m aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile video metadeta, akıllı ses algılama, IVS, yüz algılama, akıllı nesne algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma. SMD 3.0.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HFW5459T-ASE-IL</p>	  	<p>4 MP Akıllı Çift Işıklı Sabit Lensli Bullet WizMind Ağ Kamerası 4 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps çıkış. Dahili multi-core ışık, maks. 80 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 60 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Xinghan Büyük Ölçekli AI Modelleri-Vision destekli, nesne algılama, tanıma ve sahne adaptasyonu fonksiyonları. Derin öğrenme algoritması ile AcuPick, video metadeta, IVS, yüz algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HFW5541T-ASE</p>	  	<p>5 MP IR Sabit Lensli Bullet WizMind Ağ Kamerası 5 MP 1/2.7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 5 MP (2960 × 1668) @25/30 fps çıkış. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile video metadeta, akıllı ses algılama, IVS, yüz algılama, akıllı nesne algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma. SMD 3.0.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HDBW5241R-ASE</p>	  	<p>2 MP IR Sabit Lensli Dome WizMind Ağ Kamerası 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile video metadeta, akıllı ses algılama, IVS, yüz algılama, akıllı nesne algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma. SMD 3.0.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>

<p>IPC-HDBW5459R-ASE-IL</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK Smart Dual Light</p>  	<p>4 MP Akıllı Çift Işıklı Sabit Odaklı Vandalizm Korunmalı Dome WizMind Ağ Kamerası 4 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps çıkış. Dahili çok çekirdekli ışık, maks. 50 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 50 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Xinghan Büyük Ölçekli AI Modelleri-Vision destekli, nesne algılama, tanıma ve sahne adaptasyonu fonksiyonları. Derin öğrenme algoritması ile AcuPick, video metadata, IVS, yüz algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HDBW5541R-ASE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p>  	<p>5 MP IR Sabit Odaklı Dome WizMind Ağ Kamerası 5 MP 1/2.7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 5 MP (2960 × 1668) @25/30 fps çıkış. Dahili IR LED, maks. 30 m aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile video metadata, akıllı ses algılama, IVS, yüz algılama, akıllı nesne algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HFW5241E-ZE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p>  	<p>2 MP IR Değişken Odaklı Bullet WizMind Ağ Kamerası 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. Dahili IR LED, maks. 60 m aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile video metadata, akıllı ses algılama, IVS, yüz algılama, akıllı nesne algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 2 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 24 VAC/12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma. SMD 3.0.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HFW5442E-ZE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p>  	<p>4 MP IR Değişken Odaklı Bullet WizMind Ağ Kamerası 4 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps çıkış. Dahili IR LED, maks. 60 m aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile video metadata, akıllı ses algılama, IVS, yüz algılama, akıllı nesne algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 2 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma. SMD 3.0.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HFW5559E1-ZE-IL</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK Smart Dual Light</p>  	<p>5 MP Akıllı Çift Işıklı Değişken Odaklı Bullet WizMind Ağ Kamerası 5 MP 1/2.7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 5 MP (2960 × 1668) @25/30 fps çıkış. Dahili multi-core ışık, maks. 60 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 60 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Xinghan Büyük Ölçekli AI Modelleri-Vision destekli, nesne algılama, tanıma ve sahne adaptasyonu fonksiyonları. Derin öğrenme algoritması ile AcuPick, video metadata, IVS, yüz algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 2 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>





<p>IPC-HDBW5241E-ZE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p>  	<p>2 MP IR Değişken Odaklı Vandalizm Korumalı Dome WizMind Ağ Kamerası 2 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış. Dahili IR LED, maks. 40 m aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile video metadeta, akıllı ses algılama, IVS, yüz algılama, akıllı nesne algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 2 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 24 VAC/12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma. SMD 3.0.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HDBW5442E-ZE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p>  	<p>4 MP IR Değişken Odaklı Vandalizm Korumalı Dome WizMind Ağ Kamerası 4 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps çıkış. Dahili IR LED, maks. 40 m aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile video metadeta, akıllı ses algılama, IVS, yüz algılama, akıllı nesne algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 2 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/24 VAC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma. SMD 3.0.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HDBW5559E1-ZE-IL</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK Smart Dual Light</p>  	<p>5 MP Akıllı Çift Işıklı Değişken Odaklı Vandalizm Korumalı Dome WizMind Ağ Kamerası 5 MP 1/2.7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 5 MP (2960 × 1668) @25/30 fps çıkış. Dahili multi-core ışık, maks. 60 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 50 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Xinghan Büyük Ölçekli AI Modelleri-Vision destekli, nesne algılama, tanıma ve sahne adaptasyonu fonksiyonları. Derin öğrenme algoritması ile AcuPick, video metadeta, IVS, yüz algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 2 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE. IP67 ve IK10 koruma.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HFW5859Z-ZHE-PV-PRO-ATC</p>	<p>Wiz Mind Wiz Color ACUPICK Xinghan</p>  	<p>8 MP WizColor Korozyon Korumalı Değişken Odaklı Bullet WizMind Ağ Kamerası Geliştirilmiş korozyon önleyici alüminyum alaşım muhafaza, korozif ortamlarda yüksek güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü sağlar. 8 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 8 MP (3840 × 2160) @25/30 fps çıkış. Dahili çok çekirdekli ışık, maks. 60 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 60 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile AcuPick, video metadeta, IVS, yüz algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 2 giriş, 2 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; RS-485; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili çift mikrofon; 1 kanal hoparlör; iki yönlü konuşma desteği. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE; 12 VDC güç çıkışı, maks. 165 mA akım, kolay kurulum. IP67 ve IK10 koruma; pencere ısıtma desteği.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HDW5859H-ZE-PV-PRO-ATC</p>	<p>Wiz Mind Wiz Color ACUPICK Xinghan</p>  	<p>8 MP WizColor Korozyon Korumalı Değişken Odaklı Eyeball WizMind Ağ Kamerası. Geliştirilmiş korozyon önleyici alüminyum alaşım muhafaza, korozif ortamlarda yüksek güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü sağlar. 8 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntü. Maks. 8 MP (3840 × 2160) @25/30 fps çıkış. Dahili çok çekirdekli ışık, maks. 60 m IR aydınlatma mesafesi, maks. 50 m sıcak ışık aydınlatma mesafesi. ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, filtre sonrası kodlama, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir. Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. Derin öğrenme algoritması ile AcuPick, video metadeta, IVS, yüz algılama ve insan sayma desteği. Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; RS-485; maks. 1 TB Micro SD kart desteği; dahili çift mikrofon; 1 kanal hoparlör; iki yönlü konuşma desteği. 12 VDC/PoE güç beslemesi; ePoE; 12 VDC güç çıkışı, maks. 165 mA akım, kolay kurulum. IP67 ve IK10 koruma.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>

IP PTZ Kameralar
Wizsense PTZ Kameralar

SD2C405NB-GNY-A-PV-S2		<p>4MP 5x Akıllı Çift Işık WizSense Ağ PTZ Kamera 1/2.8" 4 Megapiksel CMOS sensör 5x optik zoom Maks. 25/30 fps @ 4MP IP66 koruma sınıfı IVS (Sanal hat ve izinsiz giriş tespiti) Çift yönlü ses için dahili mikrofon ve hoparlör SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) Sıcak ışık ve sesli uyarı Auto Tracking Lite (Otomatik takip – Lite)</p>	\$240.00
SD1A404DB-GNY		<p>4MP 4x IR WizSense Ağ PTZ Kamera 1/2.8" 4 Megapiksel CMOS sensör 4x optik zoom Starlight teknolojisi Maks. 25/30 fps @ 4MP IR mesafesi: 20 m'ye kadar Çevre koruma (Perimeter Protection) Yüz tespiti (Face Detection) SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) IP66 ve IK08 koruma sınıfları</p>	\$360.00
SD29404DB-GNY		<p>4MP 4x IR WizSense Ağ PTZ Kamera 1/2.8" 4 Megapiksel CMOS sensör 4x optik zoom Maks. 25/30 fps @ 4MP IR mesafesi: 50 m'ye kadar Çevre koruma (Perimeter Protection) Yüz tespiti (Face Detection) SMD (Akıllı Hareket Algılama) IP50 koruma sınıfı</p>	\$368.00
SD3E405DB-GNY-A-PV1		<p>4MP 5x Akıllı Çift Işık WizSense Ağ PTZ Kamera 1/2.8" 4 Megapiksel STARVIS™ CMOS sensör 5x optik zoom Starlight teknolojisi Maks. 25/30 fps @ 4MP IR mesafesi: 50 m'ye kadar Sıcak ışık aydınlatma mesafesi: 30 m'ye kadar Sireni ve ışığıyla aktif caydırma Auto-tracking Lite (Otomatik takip – Lite) Çevre koruma (Perimeter Protection) Yüz tespiti (Face Detection) SMD (Akıllı Hareket Algılama) IP66 koruma sınıfı</p>	\$375.00
SD3E410DB-GNY-A-PV1		<p>4MP 10x Akıllı Çift Işık WizSense Ağ PTZ Kamera 1/2.8" 4 Megapiksel STARVIS™ CMOS sensör 10x optik zoom Starlight teknolojisi Maks. 25/30 fps @ 4MP IR mesafesi: 70 m'ye kadar Sıcak ışık aydınlatma mesafesi: 30 m'ye kadar Sireni ve ışığıyla aktif caydırma Auto-tracking Lite (Otomatik takip – Lite) Çevre koruma (Perimeter Protection) Yüz tespiti (Face Detection) SMD (Akıllı Hareket Algılama) IP66 koruma sınıfı</p>	\$430.00
SD3D216NB-GNY		<p>2MP 16x IR WizSense Ağ PTZ Kamera 1/2.8" 2 Megapiksel CMOS sensör 16x optik zoom Starlight teknolojisi Maks. 25/30 fps @ 1080P IR mesafesi: 80 m'ye kadar IVS (İnsan/Araç Tespiti) SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) IP66 koruma sınıfı Smart Light + Tur (ön tanımlı devriye)</p>	\$480.00





SD3D416NB-GNY		<p>4MP 16x IR WizSense Ağ PTZ Kamera</p> <p>1/2.8" 4 Megapiksel CMOS sensör 16x optik zoom Starlight teknolojisi Maks. 25/30 fps @ 4MP IR mesafesi: 80 m'ye kadar IVS (İnsan/Araç Tespiti) SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) IP66 koruma sınıfı Smart Light + Tur (ön tanımlı devriye)</p>	\$525.00
SD49216DB-HNY		<p>2MP 16x IR WizSense Ağ PTZ Kamera</p> <p>1/2.8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS sensör 16x optik zoom Starlight teknolojisi Maks. 25/30 fps @ 1080p IR mesafesi: 100 m'ye kadar H.265 sıkıştırma Çevre koruma (Perimeter Protection) Yüz tespiti (Face Detection) – Aynı anda 8 yüz algılanabilir Metal+Plastik Kasa.</p>	\$558.00
SD49225DB-HNY		<p>2MP 25x IR WizSense Ağ PTZ Kamera</p> <p>1/2.8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS sensör 25x optik zoom Starlight teknolojisi Maks. 25/30 fps @ 1080p IR mesafesi: 100 m'ye kadar H.265 sıkıştırma Çevre koruma (Perimeter Protection) Yüz tespiti (Face Detection) – Aynı anda 8 yüz algılanabilir Metal+Plastik Kasa.</p>	\$635.00
SD4D225MB-HNR	 	<p>2MP 25 Starlight Akıllı Çift Aydınlatma Ağ PTZ Kamera</p> <p>1/2.8" CMOS sensör 25x optik zoom Starlight teknolojisi Maks. 50/60 fps @ 2MP IR mesafesi: 100 m'ye kadar Sıcak ışık mesafesi: 100 m'ye kadar Çevre koruma (Perimeter Protection) Yüz tespiti (Face Detection) SMD 4.0 (Akıllı Hareket Algılama) IP67 koruma sınıfı Metal+Plastik Kasa.</p>	\$760.00
SD4A216DB-HNY		<p>2MP 16x IR WizSense Ağ PTZ Kamera</p> <p>1/2.8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS sensör 16x optik zoom Starlight teknolojisi Maks. 25/30 fps @ 2MP IR mesafesi: 100 m'ye kadar Otomatik takip (Auto-tracking) Çevre koruma (Perimeter Protection) Yüz tespiti (Face Detection) SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) IP66 koruma sınıfı Metal+Plastik Kasa.</p>	\$605.00
SD4A425DB-HNY		<p>4MP 25x IR WizSense Ağ PTZ Kamera</p> <p>1/2.8" 4 Megapiksel STARVIS™ CMOS sensör 25x optik zoom Starlight teknolojisi Maks. 25/30 fps @ 4MP IR mesafesi: 100 m'ye kadar Otomatik takip (Auto-tracking) Çevre koruma (Perimeter Protection) Yüz tespiti (Face Detection) SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) IP66 koruma sınıfı Metal+Plastik Kasa.</p>	\$819.00

Wireless Kameralar
İç Ortam Kameralar

IPC-K1230K-STW		<p>2MP İç Mekan Sabit Odaklı Wi-Fi Küp Ağ Kamera 2 MP 1/2.7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 2 MP (1920 × 1080) @ 25 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili IR LED, maksimum IR aydınlatma mesafesi: 30 m Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon ve hoparlör 5 VDC / PoE güç beslemesi, kolay kurulum Wi-Fi 6 desteği Hareket algılama, insan tespiti ve araç tespiti desteği Plastik Kasa.</p>	\$94.00
IPC-K1430K-STW		<p>4MP İç Mekan Sabit Odaklı Wi-Fi Küp Ağ Kamera 4 MP 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 4 MP (2560 × 1440) @ 25 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili IR LED, maksimum IR aydınlatma mesafesi: 30 m Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon ve hoparlör 5 VDC / PoE güç beslemesi, kolay kurulum Wi-Fi 6 desteği Hareket algılama, insan tespiti ve evcil hayvan tespiti desteği Plastik Kasa.</p>	\$108.00
IPC-HDW1339DA-SW-PV		<p>3MP Sabit Odaklı Wi-Fi Taret Ağ Kamera 3 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 3 MP (2304 × 1296) @ 25/30 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili sıcak ışık ve IR LED, maksimum sıcak ışık mesafesi: 20 m ve maksimum IR mesafesi: 30 m SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama; farklı bant genişliği ve depolama ortamlarına uygun DWDR, 3D NR, BLC, dijital watermark; farklı izleme senaryolarına uygun Anormallik tespiti: SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim, hareket algılama, video kurcalama, ses algılama ve yoğunluk değişimi Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon ve hoparlör 12 VDC güç beslemesi, kolay kurulum IP67 koruma sınıfı İnsan ve araç tespiti desteği Metal+Plastik Kasa</p>	\$120.00
IPC-HDW1539DA-SW-PV		<p>5MP Sabit Odaklı Wi-Fi Taret Ağ Kamera 5 MP 1/2.7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 5 MP (2880 × 1620) @ 25/30 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili sıcak ışık ve IR LED; maksimum sıcak ışık mesafesi: 20 m, maksimum IR mesafesi: 30 m Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon ve hoparlör 12 VDC güç beslemesi, kolay kurulum IP67 koruma sınıfı İnsan ve araç tespiti desteği Metal+Plastik Kasa</p>	\$144.00
Dış Ortam Kameralar			
F3D-PV		<p>3MP Sabit Odaklı Wi-Fi Bullet Ağ Kamera 3 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 3 MP (2304 × 1296) @ 25/30 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili sıcak ışık ve IR LED; maksimum sıcak ışık mesafesi: 20 m, maksimum IR mesafesi: 30 m Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon ve hoparlör 12 VDC güç beslemesi, kolay kurulum IP67 koruma sınıfı İnsan ve araç tespiti desteği Kırmızı ve mavi ışıkla aktif caydırma Metal+Plastik Kasa</p>	\$124.00


F5D-PV		<p>5MP Sabit Odaklı Wi-Fi Bullet Ağ Kamera</p> <p>5 MP 1/2.7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 5 MP (2880 × 1620) @ 25/30 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili sıcak ışık ve IR LED; maksimum sıcak ışık mesafesi: 20 m, maksimum IR mesafesi: 30 m Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon ve hoparlör 12 VDC güç beslemesi, kolay kurulum IP67 koruma sınıfı İnsan ve araç tespiti desteği Kırmızı ve mavi ışıkla aktif caydırma Metal+Plastik Kasa</p>	\$144.00
IPC-PT1339DA1-SW-PV		<p>3MP Dış Mekan Sabit Odaklı Wi-Fi Sığ ısl & Tilt Ağ Kamera</p> <p>3 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 3 MP (2304 × 1296) @ 25/30 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili çok çekirdekli aydınlatma; maksimum sıcak ışık mesafesi: 30 m, maksimum IR mesafesi: 30 m SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama; farklı bant genişliği ve depolama ortamlarına uygun Anormallik tespiti: SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim, hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, ışık değişimi, SMD (insan), SMD (araç), güvenlik istisnası, izinsiz giriş ve sanal hat (tripwire) Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon ve hoparlör 12 VDC güç beslemesi, kolay kurulum IP66 koruma sınıfı Wi-Fi 6 ve Bluetooth üzerinden eşleştirme desteği İnsan ve araç tespiti desteği Plastik Kasa</p>	\$140.00
IPC-PT1539DA1-SW-PV		<p>5MP Dış Mekan Sabit Odaklı Wi-Fi Sığ ısl & Tilt Ağ Kamera</p> <p>5 MP 1/2.7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 5 MP (2880 × 1620) @ 25/30 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili çok çekirdekli aydınlatma; maksimum sıcak ışık mesafesi: 30 m, maksimum IR mesafesi: 30 m SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama; farklı bant genişliği ve depolama ortamlarına uygun Anormallik tespiti: SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yetkisiz erişim, hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, ışık yoğunluğu değişimi, SMD (insan), SMD (araç), güvenlik istisnası, izinsiz giriş ve sanal hat (tripwire) Maks. 256 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon ve hoparlör 12 VDC güç beslemesi, kolay kurulum IP66 koruma sınıfı Wi-Fi 6 ve Bluetooth üzerinden eşleştirme desteği İnsan ve araç tespiti desteği Plastik Kasa</p>	\$150.00
IPC-PT2349C1-SW-PV-PRO		<p>3MP Wizcolor Dış mekan Wi-Fi Sığ ısl & Tilt Ağ Kamera</p> <p>1/2.8" CMOS sensör WizColor teknolojisi Wi-Fi 6 desteği H.265 sıkıştırma SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) Çevre koruma (Perimeter Protection) İki yönlü sesli iletişim (Two-way Talk) Auto Tracking Lite (Otomatik Takip Lite) Ön tanımlı devriye (Preset Patrol) IP66 koruma sınıfı Plastik Kasa</p>	\$165.00
IPC-PT2549C1-SW-PV-PRO		<p>5MP Wizcolor Dış mekan Wi-Fi Sığ ısl & Tilt Ağ Kamera</p> <p>1/1.8" CMOS sensör WizColor teknolojisi Wi-Fi 6 desteği H.265 sıkıştırma SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) Çevre koruma (Perimeter Protection) İki yönlü sesli iletişim (Two-way Talk) Auto Tracking Lite (Otomatik Takip Lite) Ön tanımlı devriye (Preset Patrol) IP66 koruma sınıfı Plastik Kasa</p>	\$192.00

<p>IPC-PT2849C1-SW-PV-PRO</p>	 	<p>8MP Wizcolor Dış mekan Wi-Fi Sğ sl & Tilt Ağ Kamera 1/1.8" CMOS sensör WizColor teknolojisi Wi-Fi 6 desteđi H.265 sıkıştırma SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) Çevre koruma (Perimeter Protection) İki yönlü sesli iletişim (Two-way Talk) Auto Tracking Lite (Otomatik Takip Lite) Ön tanımlı devriye (Preset Patrol) IP66 koruma sınıfı Plastik Kasa</p>	<p>\$235.00</p>
<p>IPC-WPT1339DD-SW-3E2-PV</p>		<p>3+3MP Dış Mekan Wi-Fi Çift Lensli Sğ sl & Tilt Kamera 6 MP 1/2.8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 6 MP (2304 × 1296) @ 15 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili IR LED ve sıcak ışık; maksimum IR mesafesi: 50 m, maksimum sıcak ışık mesafesi: 40 m Maks. 256 GB Micro SD kart desteđi; dahili mikrofon ve hoparlör 12 VDC güç beslemesi Wi-Fi desteđi Hareket algılama, insan tespiti ve araç tespiti desteđi Plastik Kasa</p>	<p>\$164.00</p>
<p>IPC-WPT1539DD-SW-5E2-PV</p>		<p>5+5MP Dış Mekan Wi-Fi Çift Lensli Sğ sl & Tilt Kamera 10 MP 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 10 MP (2880 × 1620) @ 15 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili IR LED ve sıcak ışık; maksimum IR mesafesi: 50 m, maksimum sıcak ışık mesafesi: 40 m Maks. 256 GB Micro SD kart desteđi; dahili mikrofon ve hoparlör 12 VDC güç beslemesi Wi-Fi desteđi Hareket algılama, insan tespiti ve araç tespiti desteđi Plastik Kasa.</p>	<p>\$184.00</p>
<p>KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508</p>	 	<p>4MP Wi-Fi Pili Bullet Ağ Kamera Solar İzleme Sistemi Yapılandırma 4 MP 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 4 MP (2560 × 1440) @ 15 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili sıcak ışık ve IR LED; maksimum IR mesafesi: 15 m, maksimum sıcak ışık mesafesi: 20 m Işık ve sesli alarm 2.4/5 GHz Wi-Fi desteđi ve Wi-Fi 6 ile Bluetooth üzerinden eşleştirme Dahili PIR sensörü ile pasif kızılötesi üzerinden insan vücudunu algılama; vücut sıcaklığına duyarlı AOV modunda, kişi veya araç görüldüğünde kamera uyanır; ultra düşük güç tüketimi ile 7/24 izleme sağlar Maks. 512 GB Micro SD kart desteđi; dahili mikrofon ve hoparlör; iki yönlü sesli iletişim desteđi Güneş paneli, entegre ve çıkarılabilir tasarımları destekler; çok boyutlu açılı ayarına uygun Dahili yüksek kapasiteli lityum pil, stabil performans sağlar Type-C güç besleme seçeneklerini destekler; harici güneş paneli bağlantısı için kullanılır IP66 koruma sınıfı SMD (Akıllı Hareket Algılama) Plastik Kasa.</p>	<p>\$235.00</p>
4G Kameralar			
<p>P3AE-PV-4G</p>		<p>3MP Dış Mekan Sabit Odaklı 4G Sğ sl & Tilt Ağ Kamera 1/2.8" 3 Megapiksel CMOS sensör Maks. 25/30 fps @ 3MP İnsan ve araç tespiti Sanal hat (Tripwire) ve izinsiz giriş (Intrusion) algılama H.265 sıkıştırma 4G bağlantısı İki yönlü sesli iletişim (Two-way talk) Otomatik takip (Auto-tracking) Işık ve sesli alarm IR ve sıcak ışık; üç gece görüş modu IP66 koruma sınıfı Plastik Kasa</p>	<p>\$144.00</p>

<p>P5AE-PV-4G</p>		<p>5MP Dış Mekan Sabit Odaklı 4G Sğ sl & Tilt Ağ Kamera 1/2.8" 5 Megapiksel CMOS sensör Maks. 25/30 fps @ 5MP İnsan ve araç tespiti Sanal hat (Tripwire) ve izinsiz giriş (Intrusion) algılama H.265 sıkıştırma 4G bağlantısı İki yönlü sesli iletişim (Two-way talk) Otomatik takip (Auto-tracking) Işık ve sesli alarm IR ve sıcak ışık; üç gece görüş modu IP66 koruma sınıfı Plastik Kasa</p>	<p>\$154.00</p>
<p>KIT/BF4CP-4G-XL/M0508</p>		<p>4MP 4G Pil Bullet Ağ Kamera Solar İzleme Sistemi Yapılandırma 4 MP 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 4 MP (2560 × 1440) @ 15 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit oranı Dahili sıcak ışık ve IR LED; maksimum IR mesafesi: 15 m, maksimum sıcak ışık mesafesi: 20 m Işık ve sesli alarm Tüm mobil ağlarla uyumlu yüksek performanslı dahili 4G modülü; kurulum artık kablolu ağlarla sınırlı değil Dahili PIR sensörü ile pasif kızılötesi üzerinden insan vücudunu algılama; vücut sıcaklığına duyarlı AOV modunda, kişi veya araç görüldüğünde kamera uyanır; ultra düşük güç tüketimi ile 7/24 izleme sağlar Maks. 512 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon ve hoparlör; iki yönlü sesli iletişim desteği Dahili yüksek kapasiteli lityum pil ile stabil performans Type-C güç besleme desteği; harici güneş paneli bağlantısı için kullanılabilir IP66 koruma sınıfı SMD (Akıllı Hareket Algılama) Plastik Kasa</p>	<p>\$255.00</p>
<p>IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-MAX</p>		<p>4MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet 4G Solar Güç Ağ Kamera 4 MP 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük ışıkta yüksek performans ve yüksek çözünürlük Maks. 4 MP (2560 × 1440) @ 15 fps çıkış H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı ve ultra düşük bit hızı Dahili sıcak ışık ve IR LED; maksimum IR mesafesi: 30 m, maksimum sıcak ışık mesafesi: 20 m Ses ve ışık alarm bağlantısı; alarm tetiklendiğinde ses ve ışık birlikte çalışır Tüm mobil ağlarla uyumlu yüksek performanslı dahili 4G modülü; kurulum artık kablolu ağlarla sınırlı değil Dahili PIR sensörü ile pasif kızılötesi üzerinden insan vücudunu algılama; vücut sıcaklığına duyarlı AOV modunda, kişi veya araç görüldüğünde kamera uyanır; ultra düşük güç tüketimi ile 7/24 izleme sağlar Maks. 512 GB Micro SD kart desteği; dahili mikrofon ve hoparlör; iki yönlü sesli iletişim desteği Güneş paneli, entegre ve çıkarılabilir tasarımları destekler; çok boyutlu aç ayarına uygundur Dahili 64Wh yüksek kapasiteli lityum demir fosfat pil ile stabil performans; MAX versiyonu geniş sıcaklık aralıklı pil ile dünya genelinde daha geniş bölgelere uygundur 12 VDC ve Type-C güç besleme seçenekleri; harici güneş paneli bağlantısı ve taşınabilir powerbank ile geçici şarj için kullanılır IP67 koruma sınıfı SMD (Akıllı Hareket Algılama) Plastik Kasa.</p>	<p>\$430.00</p>
<p>IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20-PRO</p>		<p>3+3MP WizColor Hibrit yakınlaştırmalı PT 4G Solar Güç Ağ Kamera İki kanalda eş zamanlı video görüntüleme 1/2.8" 3 Megapiksel CMOS sensör WizColor teknolojisi 6x hibrit zoom İki yönlü sesli iletişim (Two-way talk) SMD 3.0 (Akıllı Hareket Algılama) Sirene ve ışıklı aktif caydırma (Siren and Light Active Deterrence) Auto Tracking Lite (Otomatik Takip Lite) AOV modunu destekler 4G bağlantısı Dahili 65Wh yüksek kapasiteli üçlü lityum pil Type-C güç beslemesini destekler Sabit lensin manuel ayarı desteklenir (Dikey: -7° ila 20°) IP66 koruma sınıfı Plastik Kasa</p>	<p>\$535.00</p>



Termal Kameralar

<p>TPC-BF1241 (T:3.5/7/10mm V:4/8/12mm)</p>		<p>Dahua Monitör Bullet Kamera Vanadyum oksit (VOx) soğutmasız odak düzlemi detektörü 4 Megapiksel progressive scan CMOS sensör Sıcaklık ölçüm aralığı: -20 °C ila +150 °C Yapay zekâ (AI) fonksiyonları: ısı tespiti, sanal hat (tripwire), izinsiz giriş (intrusion) ve insan/araç sınıflandırması Geniş giriş voltajı: 12 (±%20)-24 VDC ve PoE (802.3af) Maksimum IR aydınlatma mesafesi: 30 m IP67 koruma sınıfı</p>	<p>\$882.00</p>
<p>TPC-BF1241-T-V1 (T:3.5/7/10mm V:4/8/12mm)</p>		<p>Dahua Termografi Bullet Kamera Vanadyum oksit (VOx) soğutmasız odak düzlemi detektörü 4 Megapiksel progressive scan CMOS sensör Sıcaklık ölçüm aralığı: -20 °C ila +650 °C Yapay zekâ (AI) fonksiyonları: ısı tespiti, sanal hat (tripwire), izinsiz giriş (intrusion) ve insan/araç sınıflandırması Geniş giriş voltajı: 12 (±%20)-24 VDC ve PoE (802.3af) Maksimum IR aydınlatma mesafesi: 30 m IP67 koruma sınıfı</p>	<p>\$1,112.00</p>
<p>TPC-DF1241 (T:2/3/7mm V:2/4/6mm)</p>		<p>Dahua Termal Ağ Hibrit Eyeball Kamerası Vanadyum oksit (VOx) soğutmasız odak düzlemi detektörü 4 Megapiksel progressive scan CMOS sensör Sıcaklık ölçüm aralığı: -20 °C ila +150 °C Yapay zekâ (AI) fonksiyonları: ısı tespiti, sanal hat (tripwire), izinsiz giriş (intrusion) ve insan/araç sınıflandırması Geniş giriş voltajı: 12 (±%20)-24 VDC ve PoE (802.3af) Maksimum IR aydınlatma mesafesi: 30 m IP67 koruma sınıfı</p>	<p>\$882.00</p>
<p>TPC-DF1241-T-V1 (T:2/3/7mm V:2/4/6mm)</p>		<p>Dahua Radyometri Eyeball Kamerası Vanadyum oksit (VOx) soğutmasız odak düzlemi detektörü 4 Megapiksel progressive scan CMOS sensör Sıcaklık ölçüm aralığı: -20 °C ila +650 °C Yapay zekâ (AI) fonksiyonları: ısı tespiti, sanal hat (tripwire), izinsiz giriş (intrusion) ve insan/araç sınıflandırması Geniş giriş voltajı: 12 (±%20)-24 VDC ve PoE (802.3af) Maksimum IR aydınlatma mesafesi: 30 m IP67 koruma sınıfı</p>	<p>\$1,112.00</p>

TPC-SD2241-T		<p>Dahua Radyometri PTZ Vanadyum oksit (VOx) soğutmasız odak düzlemi detektörü 4 Megapiksel progressive scan CMOS sensör Çeşitli AI fonksiyonları: izinsiz giriş, hedef filtreleme, yangın tespiti, sigara tespiti ve telefonla konuşma tespiti Sıcaklık ölçüm aralığı: -20 °C ila +550 °C (-4 °F ila +1022 °F) Dahili beyaz ışık ve hoparlör ile ışıklı ve sesli alarm, izinsiz girişleri caydırmak için Dahili IR LED, maksimum aydınlatma mesafesi: 35 m Geniş izleme aralığı: Pan: 0°-360° sürekli, Tilt: -15° ila +90° Çift görüntü (görünür ve termal görüntü) 12 VDC ±%20 / PoE+ besleme IP66 koruma sınıfı</p>	Fiyat Sorunuz
--------------	---	---	---------------

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI

Wi-Fi NVR'lar

NVR2104HC-W		<p>Dahua 4 Kanal 1 HDD Cooper 1U Kablosuz Ağ Kaydedici Kablosuz kameralarla otomatik eşleştirme. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 10 x 1080p@30 fps veya 4 x 5MP@30 fps. Maks. 80/80/80 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 16 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. Kayıt cihazı ile AI, 4 kanallı Akıllı Hareket Algılama+ destekler. Kamera ile AI, çevre koruması ve Akıllı Hareket Algılama'yı destekler. Tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliğini destekler."</p>	\$185.00
NVR2108HC-W		<p>Dahua 8 Kanal 1 HDD Cooper 1U Kablosuz Ağ Kaydedici Kablosuz kameralarla otomatik eşleştirme. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 10 x 1080p@30 fps veya 4 x 5MP@30 fps. Maks. 80/80/80 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 16 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. Kayıt cihazı ile AI, 4 kanallı Akıllı Hareket Algılama+ destekler. Kamera ile AI, çevre koruması ve Akıllı Hareket Algılama'yı destekler. Tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliğini destekler."</p>	\$206.00

Lite Serisi NVR'lar

NVR2104HS-T		<p>Dahua 4 Kanal 1 HDD Kompakt 1U Ağ Video Kaydedici Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü; P2P uzaktan izleme, mobil cihazda video oynatma; 4 kanal 1080P@30fps, kendinden uyarlanabilir kod çözme özelliği; ONVIF protokolüne sahip yaygın kameralar için destek; Smart H.265+/Smart H.264+; VGA/HDMI eşzamanlı video çıkışı, 1080P'ye kadar; IPC'lerin uzaktan yapılandırılması ve yönetimi, örneğin parametrelerin ayarlanması, bilgilerin alınması ve aynı modeldeki IPC'lerin toplu olarak yükseltilmesi; DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü), HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü), NTP (Ağ Zaman Protokolü) ve DDNS (Dinamik Alan Adı Sistemi).</p>	\$131.00
NVR2104HS-P-T		<p>Dahua 4 Kanal 1 HDD Kompakt 1U Ağ Video Kaydedici Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü; P2P uzaktan izleme, mobil cihazda video oynatma; 4 kanal 1080P@30fps, kendinden uyarlanabilir kod çözme özelliği; ONVIF protokolüne sahip yaygın kameralar için destek; Smart H.265+/Smart H.264+; VGA/HDMI eşzamanlı video çıkışı, 1080P'ye kadar; IPC'lerin uzaktan yapılandırılması ve yönetimi, örneğin parametrelerin ayarlanması, bilgilerin alınması ve aynı modeldeki IPC'lerin toplu olarak yükseltilmesi; DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü), HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü), NTP (Ağ Zaman Protokolü) ve DDNS (Dinamik Alan Adı Sistemi).</p>	\$200.00


NVR2108HS-T		<p>Dahua 8 Kanal 1 HDD Kompakt 1U Ağ Video Kaydedici</p> <p>Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü; P2P uzaktan izleme, mobil cihazda video oynatma; 4 kanal 1080P@30fps, kendinden uyarlanabilir kod çözme özelliği; ONVIF protokolüne sahip standart kameraları destekler; Smart H.265+/Smart H.264+; VGA/HDMI eşzamanlı video çıkışı, 1080P'ye kadar; IPC'lerin uzaktan yapılandırılması ve yönetimi, örneğin parametrelerin ayarlanması, bilgilerin alınması ve aynı modeldeki IPC'lerin toplu olarak yükseltilmesi; DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü), HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü), NTP (Ağ Zaman Protokolü) ve DDNS (Dinamik Alan Adı Sistemi).</p>	\$151.00
NVR2108HS-8P-T		<p>Dahua 8 Kanal 1 HDD Kompakt 1U Ağ Video Kaydedici</p> <p>Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü; P2P uzaktan izleme, mobil cihazda video oynatma; 4 kanal 1080P@30fps, kendinden uyarlanabilir kod çözme özelliği; ONVIF protokolüne sahip standart kameraları destekler; Smart H.265+/Smart H.264+; VGA/HDMI eşzamanlı video çıkışı, 1080P'ye kadar; IPC'lerin uzaktan yapılandırılması ve yönetimi, örneğin parametrelerin ayarlanması, bilgilerin alınması ve aynı modeldeki IPC'lerin toplu olarak yükseltilmesi; DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü), HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü), NTP (Ağ Zaman Protokolü) ve DDNS (Dinamik Alan Adı Sistemi).</p>	\$292.00
NVR2116HS-4KS3		<p>16CH Compact 1U 1HDD Lite Ağ Video Kayıt Cihazı</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 6 x 1080p@30 fps. Maks. 144/144/72 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 12 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı Akıllı Hareket Algılama'yı destekler. Kamera ile AI, çevre koruması ve Akıllı Hareket Algılama'yı destekler. Tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliğini destekler.</p>	\$253.00
NVR4208-4KS3		<p>8CH 1U 2HDDs Lite Ağ Video Kayıt Cihazı</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 8 x 1080p@30 fps. Maks. 160/160/80 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 12 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı Akıllı Hareket Algılama'yı destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruma, Akıllı Hareket Algılama, kişi sayma, stereo analiz ve isi haritası özelliklerini destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$299.00
NVR4208-8P-4KS3		<p>8CH 1U 8PoE 2HDDs Lite Ağ Video Kayıt Cihazı</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 8 x 1080p@30 fps. Maks. 160/160/80 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 12 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı Akıllı Hareket Algılama'yı destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruma, Akıllı Hareket Algılama, kişi sayma, stereo analiz ve isi haritası özelliklerini destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$460.00






NVR4216-4KS3		<p>16CH 1U 2HDDs Lite Ağ Video Kayıt Cihazı</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 8 x 1080p@30 fps veya 2 x 8 MP@30 fps. Maks. 160/160/80 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 12 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı Akıllı Hareket Algılama'yı destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruma, Akıllı Hareket Algılama, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritası özelliklerini destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$322.00
NVR4216-16P-4KS3		<p>16CH 1U 16PoE 2HDDs Lite Ağ Video Kayıt Cihazı</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 8 x 1080p@30 fps veya 2 x 8 MP@30 fps. Maks. 160/160/80 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 12 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı Akıllı Hareket Algılama'yı destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruma, Akıllı Hareket Algılama, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritası özelliklerini destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$633.00
NVR4232-4KS3		<p>32CH 1U 2HDDs Lite Ağ Video Kayıt Cihazı</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 8 x 1080p@30 fps veya 2 x 8 MP@30 fps. Maks. 160/128/60 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 12 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 2 kanallı Akıllı Hareket Algılama'yı destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruma, Akıllı Hareket Algılama, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritası özelliklerini destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$460.00
WizSense Serisi NVR'lar			
NVR4432-EI		<p>32CH 1.5U 4HDDs WizSense Ağ Video Kayıt Cihazı</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 16x 1080p@30 fps veya 4 x 8 MP@30 fps. Maks. 160/128/60 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 16 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 1 kanallı yüz algılama ve tanıma, 2 kanallı çevre koruması, en fazla 10 yüz veritabanı ve 20.000 yüz görüntüsü ile 4 kanallı Akıllı Hareket Algılama özelliklerini destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, SMD, ANPR, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritası özelliklerini destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$1,116.00

NVR4832-EI		<p>32CH 2U 8HDDs WizSense Ağ Video Kayıt Cihazı</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 16x 1080p@30 fps veya 4 x 8 MP@30 fps. Maks. 160/128/60 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 16 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 1 kanallı yüz algılama ve tanıma, 2 kanallı çevre koruması, en fazla 10 yüz veritabanı ve 20.000 yüz görüntüsü ile 4 kanallı Akıllı Hareket Algılama özelliklerini destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, SMD, ANPR, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritası özelliklerini destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$1,584.00
NVR5208-EI2		<p>8 Kanal 2 HDD 1U Ağ Video Kaydedici</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 40x 1080p@30 fps veya 8 x 8 MP@30 fps. Maks. 448/448/448 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 32 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. 8K HDMI çıkışı destekler. Depolama kapasitesini artırmak için iSCSI aracılığıyla uzak depolama aygıtlarına erişim sağlar. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı yüz algılama ve tanıma, 20 adede kadar yüz veritabanı ve 30.000 yüz görüntüsü; 4 kanallı meta veri, 4 kanallı Acupick, 8 kanallı çevre korumayı, 8 kanallı Akıllı Hareket Algılama+1 destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, akıllı hareket algılama, meta veri, ANPR, AcuPick, stereo analiz, ısı haritası, kişi sayma, KKD algılama, akıllı nesne algılama ve akıllı ses algılamayı destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$718.00
NVR5208-8P-EI2		<p>8 Kanal 8PoE 2 HDD 1U Ağ Video Kaydedici</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 40x 1080p@30 fps veya 8 x 8 MP@30 fps. Maks. 448/448/448 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 32 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. 8K HDMI çıkışı destekler. Depolama kapasitesini artırmak için iSCSI aracılığıyla uzak depolama aygıtlarına erişim sağlar. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı yüz algılama ve tanıma, 20 adede kadar yüz veritabanı ve 30.000 yüz görüntüsü; 4 kanallı meta veri, 4 kanallı Acupick, 8 kanallı çevre korumayı, 8 kanallı Akıllı Hareket Algılama+1 destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, akıllı hareket algılama, meta veri, ANPR, AcuPick, stereo analiz, ısı haritası, kişi sayma, KKD algılama, akıllı nesne algılama ve akıllı ses algılamayı destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$1,061.00
NVR5216-EI2		<p>16 Kanal 2 HDD 1U Ağ Video Kaydedici</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 40 x 1080p@30 fps veya 10 x 8 MP@30 fps. Maks. 448/448/448 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 32 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. 8K HDMI çıkışı destekler. N+M küme yapısını, iSCSI'yi destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı yüz algılama ve tanıma, 20 adede kadar yüz veritabanı ve 30.000 yüz görüntüsü; 4 kanallı meta veri, 4 kanallı Acupick, 8 kanallı çevre korumayı, 16 kanallı Akıllı Hareket Algılama+1 destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, akıllı hareket algılama, meta veri, ANPR, stereo analiz, ısı haritası, kişi sayma, KKD algılama, akıllı nesne algılama ve akıllı ses algılamayı destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$804.00
NVR5216-16P-EI2		<p>16 Kanal 16PoE 2 HDD 1U Ağ Video Kaydedici</p> <p>Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 32x 1080p@30 fps veya 16 x 4 MP@30 fps. Maks. 384/384/384 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 32 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. 16 kanala kadar AcuPick'i destekler. Depolama kapasitesini artırmak için iSCSI aracılığıyla uzak depolama aygıtlarına erişim sağlar. Kayıt Cihazı ile AI, 2 kanallı yüz algılama ve tanıma, 20 adede kadar yüz veritabanı ve 20.000 yüz görüntüsü; 4 kanallı çevre korumayı; 8 kanallı Akıllı Hareket Algılama+1 destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, akıllı hareket algılama, meta veri, ANPR, stereo analiz, ısı haritası, kişi sayma, KKD algılama, akıllı nesne algılama ve akıllı ses algılamayı destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	\$1,201.00

<p>NVR5232-EI2</p>	<p>ACUPICK</p> 	<p>32 Kanal 2 HDD 1U Ağ Video Kaydedici Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 40 x 1080p@30 fps veya 10 x 8MP@30 fps Maks. 448/448/448 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 32 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. 8K HDMI çıkışı destekler. N+M küme yapısını, iSCSI'yi destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı yüz algılama ve tanıma, 20 adede kadar yüz veritabanı ve 30.000 yüz görüntüsün ü; 4 kanallı meta veri, 4 kanallı Acupick, 8 kanallı çevre korumayı, 16 kanallı Akıllı Hareket Algılama+ı destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, akıllı hareket algılama, meta veri, ANPR, AcuPick, stereo analiz, ısı haritası, kişi sayma, KKD algılama, akıllı nesne algılama ve akıllı ses algılamayı destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	<p>\$917.00</p>
<p>NVR5432-EI2</p>	<p>ACUPICK</p> 	<p>32 Kanal 4 HDD 1.5U Ağ Video Kaydedici Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 40 x 1080p@30 fps veya 10 x 8MP@30 fps Maks. 448/448/448 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 32 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. 8K HDMI çıkışı destekler. N+M küme yapısını, iSCSI'yi destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı yüz algılama ve tanıma, 20 adede kadar yüz veritabanı ve 30.000 yüz görüntüsün ü; 4 kanallı meta veri, 4 kanallı Acupick, 8 kanallı çevre korumayı, 16 kanallı Akıllı Hareket Algılama+ı destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, akıllı hareket algılama, meta veri, ANPR, AcuPick, stereo analiz, ısı haritası, kişi sayma, KKD algılama, akıllı nesne algılama ve akıllı ses algılamayı destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	<p>\$1,354.00</p>
<p>NVR5464-EI2</p>	<p>ACUPICK</p> 	<p>64 Kanal 4 HDD 1.5U Ağ Video Kaydedici Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 40 x 1080p@30 fps veya 10 x 8MP@30 fps Maks. 448/448/448 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 32 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. 8K HDMI çıkışı destekler. N+M küme yapısını, iSCSI'yi destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı yüz algılama ve tanıma, 20 adede kadar yüz veritabanı ve 30.000 yüz görüntüsün ü; 4 kanallı meta veri, 4 kanallı Acupick, 8 kanallı çevre korumayı, 16 kanallı Akıllı Hareket Algılama+ı destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, akıllı hareket algılama, meta veri, ANPR, AcuPick, stereo analiz, ısı haritası, kişi sayma, KKD algılama, akıllı nesne algılama ve akıllı ses algılamayı destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	<p>\$1,495.00</p>
<p>NVR5832-EI2</p>	<p>ACUPICK</p> 	<p>32 Kanal 8 HDD 2U Ağ Video Kaydedici Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 40 x 1080p@30 fps veya 10 x 8MP@30 fps Maks. 448/448/448 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 32 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. 8K HDMI çıkışı destekler. N+M küme yapısını, iSCSI'yi destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı yüz algılama ve tanıma, 20 adede kadar yüz veritabanı ve 30.000 yüz görüntüsün ü; 4 kanallı meta veri, 4 kanallı Acupick, 8 kanallı çevre korumayı, 16 kanallı Akıllı Hareket Algılama+ı destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, akıllı hareket algılama, meta veri, ANPR, AcuPick, stereo analiz, ısı haritası, kişi sayma, KKD algılama, akıllı nesne algılama ve akıllı ses algılamayı destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>NVR5864-EI2</p>	<p>ACUPICK</p> 	<p>64 Kanal 8 HDD 2U Ağ Video Kaydedici Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler. Maks. kod çözme kapasitesi: 40 x 1080p@30 fps veya 10 x 8MP@30 fps Maks. 448/448/448 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği. 32 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler. 8K HDMI çıkışı destekler. N+M küme yapısını, iSCSI'yi destekler. Kayıt Cihazı ile AI, 4 kanallı yüz algılama ve tanıma, 20 adede kadar yüz veritabanı ve 30.000 yüz görüntüsün ü; 4 kanallı meta veri, 4 kanallı Acupick, 8 kanallı çevre korumayı, 16 kanallı Akıllı Hareket Algılama+ı destekler. Kamera ile AI, yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, akıllı hareket algılama, meta veri, ANPR, AcuPick, stereo analiz, ısı haritası, kişi sayma, KKD algılama, akıllı nesne algılama ve akıllı ses algılamayı destekler. EPTZ ve tek tıklamayla devreye alma ve devreden çıkarma özelliklerini destekler.</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>

HD-CVI Kameralar
Cooper Serisi

HAC-B1A21-U		2MP IR HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera <ul style="list-style-type: none">· 1080p çözünürlükte maks. 30 fps.· Akıllı IR aydınlatma.· 30 m aydınlatma mesafesi.· 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı).· CVI, CVBS, AHD ve TVI arasında geçiş yapılabilir.· IP67, 12 VDC.· Plastik Kasa.	\$35.00
HAC-T1A21-U		2MP IR HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası <ul style="list-style-type: none">· 1080p çözünürlükte maks. 30 fps.· Akıllı IR Aydınlatma· 25 m aydınlatma mesafesi.· Hızlı kurulumlu dome kamera, kurulum süresinden tasarruf sağlar.· 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı).· CVI, CVBS, AHD ve TVI arasında geçiş yapılabilir.· Plastik Kasa.	\$35.00
HAC-B1A21-U-IL	 Smart Dual Light	2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera <ul style="list-style-type: none">· Maks. 30 fps@1080p.· Akıllı Çift Aydınlatma· 30 m aydınlatma mesafesi.· 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı).· CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir.· IP67, 12 VDC.· Plastik Kasa.	\$39.00
HAC-T1A21-U-IL	 Smart Dual Light	2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası <ul style="list-style-type: none">· 1080p çözünürlükte maks. 30 fps.· Akıllı Çift Aydınlatma.· 25 m aydınlatma mesafesi.· Hızlı kurulumlu dome kamera, kurulum süresinden tasarruf sağlar.· 2,8 mm sabit lens (3,6 mm isteğe bağlı).· CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir.· Plastik Kasa.	\$39.00
HAC-B1A21-U-A		2MP IR HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera <ul style="list-style-type: none">· 1080p çözünürlükte maks. 30 fps.· Akıllı IR Aydınlatma.· 30 m aydınlatma mesafesi.· Dahili mikروفon.· 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı).· CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir.· IP67, 12 VDC.· Plastik Kasa.	\$45.00

HAC-T1A21-U-A		<p>2MP IR HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · Akıllı IR Aydınlatma · 25 m aydınlatma mesafesi. · Dahili mikrofon. · Hızlı kurulum sağlayan dome tipi tasarım, kurulum süresini kısaltır. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · Plastik Kasa. 	\$45.00
HAC-B1A21-U-IL-A	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · Maks. 30 fps@1080p. · Akıllı Çift Aydınlatma · 30 m aydınlatma mesafesi. · Dahili Mikrofon. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Plastik Kasa. 	\$46.00
HAC-T1A21-U-IL-A	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · Akıllı Çift Aydınlatma · 25 m aydınlatma mesafesi. · Dahili mikrofon. · Hızlı kurulum sağlayan göbek tipi tasarım, kurulum süresini kısaltır. · 2,8 mm sabit lens (3,6 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · Plastik Kasa. 	\$46.00
HAC-B1A51-U-IL	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>5MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5MP çözünürlükte maks. 25 fps. (16:9 video çıkışı) · Akıllı Çift Aydınlatma · 30 m aydınlatma mesafesi. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Plastik Kasa. 	\$55.00
HAC-T1A51-U-IL	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>5MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5MP çözünürlükte maks. 25 fps. (16:9 video çıkışı) · Akıllı Çift Aydınlatma · 25 m aydınlatma mesafesi. · 3.6 mm sabit lens (2.8 mm opsiyonel) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · Plastik Kasa. 	\$55.00

<p>HAC-B1A51-U-IL-A</p>	<p>Smart Dual Light</p>  	<p>5MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5MP çözünürlükte maks. 25 fps. (16:9 video çıkışı) · Akıllı Çift Aydınlatma · 30 m aydınlatma mesafesi. · Dahili Mikrofon. · 3.6 mm sabit lens (2.8 mm, 6 mm opsiyonel) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Plastik Kasa. 	<p>\$63.00</p>
<p>HAC-T1A51-U-IL-A</p>	<p>Smart Dual Light</p>  	<p>5MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5MP çözünürlükte maks. 25 fps. (16:9 video çıkışı) · Akıllı Çift Aydınlatma · 25 m aydınlatma mesafesi. · Dahili Mikrofon. · 3.6 mm sabit lens (2.8 mm, 6 mm opsiyonel) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · Plastik Kasa. 	<p>\$63.00</p>
<p>Lite Serisi</p>			
<p>HAC-HFW1200TL</p>		<p>2MP IR HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · Akıllı IR Aydınlatma · 40 m aydınlatma mesafesi. · Süper Adaptasyon · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Plastik Kasa. 	<p>\$60.00</p>
<p>HAC-HFW1200TLM-I6-A</p>		<p>2MP IR HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · Akıllı IR Aydınlatma · 60 m aydınlatma mesafesi. · Süper Adaptasyon · Dahili Mikrofon (-A). · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$68.00</p>
<p>HAC-HDW1200TMQ-A</p>		<p>2MP IR HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · Akıllı IR Aydınlatma · 60 m aydınlatma mesafesi. · Dahili Mikrofon. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$72.00</p>


<p>HAC-HFW1200RL-IL-T-DIP</p>	<p>TwoWay Talk</p>  	<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Çift Yönlü Konuşma Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · İki Yönlü Konuşma · Akıllı Çift Aydınlatma · Akıllı Adınlatma+ · 3D NR · 30 m aydınlatma mesafesi · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP67, 12 VDC · Plastik Kasa. 	<p>\$60.00</p>
<p>HAC-HFW1200TLM-IL-T-DIP</p>	<p>TwoWay Talk</p>  	<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Çift Yönlü Konuşma Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · İki Yönlü Konuşma · Akıllı Çift Aydınlatma · Akıllı Adınlatma+ · 3D NR · 40 m aydınlatma mesafesi · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP67, 12 VDC · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$72.00</p>
<p>HAC-HDW1200TQ-IL-T-DIP</p>	<p>TwoWay Talk</p>  	<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI İki Yönlü Konuşma Sabit Odaklı Eyeball Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · İki Yönlü Konuşma · Akıllı Çift Aydınlatma · Akıllı Adınlatma+ · 3D NR · Hızlı kurulum sağlayan dome tipi tasarım, kurulum süresini kısaltır. · 40 m aydınlatma mesafesi · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP67, 12 VDC · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$72.00</p>
<p>HAC-HFW1209C-LED</p>	<p>Full-color</p>  	<p>2 MP Tam Renkli HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 7/24 Renkli görüntüleme, 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · Akıllı Aydınlatma+ · 30 m aydınlatma mesafesi. · Süper Adaptasyon · 3D NR · Dahili Mikrofon (-A). · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$60.00</p>
<p>HAC-HDW1209TLQ-LED</p>	<p>Full-color</p>  	<p>2 MP Tam Renkli HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> · 7/24 Renkli görüntüleme, 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · Akıllı Aydınlatma+ · 30 m aydınlatma mesafesi. · Süper Adaptasyon · 3D NR · Hızlı kurulum sağlayan dome tipi tasarım, kurulum süresini kısaltır. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$60.00</p>

<p>HAC-HFW1209TLM-A-LED</p>	 	<p>2 MP Tam Renkli HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 7/24 Renkli görüntüleme, 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · Akıllı Aydınlatma+ · Akıllı Bölge Aydınlatma · 40 m aydınlatma mesafesi. · Süper Adaptasyon · 3D NR · Dahili Mikrofon · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$70.00</p>
<p>HAC-HDW1209TQ-A-LED</p>	 	<p>2 MP Tam Renkli HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> · 7/24 Renkli görüntüleme, 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · Akıllı Aydınlatma+ · Akıllı Bölge Aydınlatma · 40 m aydınlatma mesafesi. · Süper Adaptasyon · 3D NR · Dahili Mikrofon · Hızlı kurulumlu dome, kurulum süresinden tasarruf sağlar · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$70.00</p>
<p>HAC-HFW1209TLM-IL-A</p>	  	<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · 3D NR. · Akıllı Çift Aydınlatma · 40 m aydınlatma mesafesi. · Super Adaptasyon · Dahili Mikrofon. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$75.00</p>
<p>HAC-HDW1209TLM-IL-A</p>	  	<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · 3D NR. · Akıllı Çift Aydınlatma · 20 m aydınlatma mesafesi. · Super Adaptasyon · Dahili Mikrofon. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı). · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir. · IP67, 12 VDC. · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$75.00</p>
<p>HAC-HFW1249X-A-PRO-DIP</p>	 	<p>2MP WizColor HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 7/24 renkli görüntüleme, 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · AI-ISP. · Bozulma Düzeltme. · Akıllı Aydınlatma+. · 50 m aydınlatma mesafesi · Super Adaptasyon · 130 dB gerçek WDR · 3D NR · Dahili Çift Mikrofon · Hızlı kurulum braketli, kurulum süresinden tasarruf sağlar. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP67, 12 VDC · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$94.00</p>

<p>HAC-HDW1249X-A- PRO-DIP</p>	   	<p>2MP WizColor HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> · 7/24 renkli görüntüleme, 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · AI-ISP. · Bozulma Düzeltme. · Akıllı Aydınlatma+. · 50 m aydınlatma mesafesi · Super Adaptasyon · 130 dB gerçek WDR · 3D NR · Dahili Çift Mikrofon · Hızlı kurulum braketli, kurulum süresinden tasarruf sağlar. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP67, 12 VDC · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$94.00</p>
<p>HAC-HFW1249X-IL- A-PRO-DIP</p>	  	<p>2MP WizColor HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · AI-ISP. · Bozulma Düzeltme. · Akıllı Çift Aydınlatma · Akıllı Aydınlatma+. · 50 m aydınlatma mesafesi · Super Adaptasyon · 130 dB gerçek WDR · 3D NR · Dahili Çift Mikrofon · Hızlı kurulum braketli, kurulum süresinden tasarruf sağlar. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP67, 12 VDC · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$104.00</p>
<p>HAC-HDW1249X-IL- A-PRO-DIP</p>	  	<p>2MP WizColor HDCVI Sabit Odaklı Eyeball Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · AI-ISP. · Bozulma Düzeltme. · Akıllı Çift Aydınlatma · Akıllı Aydınlatma+. · 50 m aydınlatma mesafesi · Super Adaptasyon · 130 dB gerçek WDR · 3D NR · Dahili Çift Mikrofon · Hızlı kurulum braketli, kurulum süresinden tasarruf sağlar. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP67, 12 VDC · Metal+Plastik Kasa. 	<p>\$104.00</p>
<p>HAC-HDW1500TRQ</p>	  	<p>5MP Genel HDCVI IR Eyeball Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5MP çözünürlükte maks. 25 fps. · Akıllı IR Aydınlatma · 25 m aydınlatma mesafesi · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP50, 12 VDC · Plastik Kasa. 	<p>\$65.00</p>
<p>HAC-HFW1500C</p>	  	<p>5MP Genel HDCVI IR IR-Bullet Kutu Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5MP çözünürlükte maks. 25 fps. · Akıllı IR Aydınlatma · 30 m aydınlatma mesafesi · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP67, 12 VDC · Plastik Kasa. 	<p>\$70.00</p>






PT Serisi





<p>HAC-PT1200A-IL-A</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı PT Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · Akıllı Çift Aydınlatma · Akıllı Bölge Aydınlatma · Sağa - Sola ve Yukarı - Aşağı Hareket · 40 m aydınlatma mesafesi. · Super Adaptasyon · Dahili Mikrofon. · Hızlı kurulum sağlayan yapı, kurulum süresini kısaltır. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı). · IP66, 12 VDC. · Plastik Kasa. 	<p>\$92.00</p>
<p>HAC-PT1500A-IL-A</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>5MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit Odaklı PT Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5MP çözünürlükte maks. 25 fps. (16:9 video çıkışı) · Akıllı Çift Aydınlatma · Akıllı Bölge Aydınlatma · Sağa - Sola ve Yukarı - Aşağı Hareket · 40 m aydınlatma mesafesi. · Super Adaptasyon · Dahili Mikrofon. · Hızlı kurulum sağlayan yapı, kurulum süresini kısaltır. · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı). · IP66, 12 VDC. · Plastik Kasa. 	<p>\$113.00</p>
<p>HAC-PT1200B-IL-A-E2Z-2860</p>	<p>Smart Dual Light</p> 	<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Değişken Odaklı PT Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · 3D NR · Değişken Odaklı Çift Lens · 6x Hibrit Yakınlaştırma · Akıllı Çift Aydınlatma · 50 m Aydınlatma mesafesi · Super Adaptasyon · Dahili Mikrofon · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP66, 12 VDC · Plastik Kasa. 	<p>\$130.00</p>
Active Deterrence Serisi			
<p>HAC-ME1239TQ-A-PV-S2</p>		<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Eyeball Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kırmızı-mavi ışık, siren ve alarm çıkışı arayüzü ile aktif caydırıcılık · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · 130 dB gerçek WDR · 3D NR · Akıllı Çift Aydınlatma · 40 m Aydınlatma mesafesi · Super Adaptasyon · Dahili Mikrofon · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP66, 12 VDC · Metal+Plastik Kasa 	<p>\$111.00</p>
<p>HAC-ME1239TH-A-PV</p>		<p>2MP Akıllı Çift Işık HDCVI Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kırmızı-mavi ışık, siren ve alarm çıkışı arayüzü ile aktif caydırıcılık · 1080p çözünürlükte maks. 30 fps. · 130 dB gerçek WDR · 3D NR · Akıllı Çift Aydınlatma · 40 m Aydınlatma mesafesi · Super Adaptasyon · Dahili Mikrofon · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP66, 12 VDC · Metal+Plastik Kasa 	<p>\$121.00</p>






HAC-ME1509TH-A-PV-S2		<p>5MP Akıllı Çift Işık HDCVI Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5MP çözünürlükte maks. 25 fps. (16:9 video çıkışı) · 120 dB gerçek WDR · 3D NR · Akıllı Çift Aydınlatıcı · Kırmızı-Mavi Işık Parazitine Karşı Koruma · Aktif Caydırıcılık (Kırmızı-Mavi Işık) · 40 m Aydınlatma mesafesi · Süper Adaptasyon · Dahili mikrofon · 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı) · CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir · IP67, 12 V DC · Metal+Plastik Kasa 	\$169.00
----------------------	---	---	----------



HD-CVI KAYIT CİHAZLARI

Cooper-I Serisi

XVR1B04-I/T	 	<p>4CH Penta-brid 1080N/720P Cooper 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı</p> <p>Dolynk bulut uyumlu sürüm: DMSS V2.0.1 ve üzeri, Dolynk Care V2.5.1 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 4 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar</p> <p>Analog kanallar için 4 kanallı SMD Plus: İnsan ve araçlar için doğru alarmları tetikler 4 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 5 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 2 MP olabilir; gelen bant genişliği 20 Mbps'ye ulaşır Wi-Fi kameralarına erişimi destekler; farklı kullanım senaryoları için uygundur Smart H.265+ ve H.265 çift akışlı video sıkıştırma</p>	\$92.00
XVR1B08-I/T	 	<p>8CH Penta-brid 1080N/720P Cooper 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı</p> <p>Dolynk bulut uyumlu sürüm: DMSS V2.0.1 ve üzeri, Dolynk Care V2.5.1 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 8 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar</p> <p>Analog kanallar için 8 kanallı SMD Plus: İnsan ve araçlar için doğru alarmları tetikler 8 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 10 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 40 Mbps'ye ulaşır Wi-Fi kameralarına erişimi destekler; farklı kullanım senaryoları için uygundur Smart H.265+ ve H.265 çift akışlı video sıkıştırma</p>	\$122.00
XVR1B16-I/T	 	<p>16CH Penta-brid 1080N/720P Cooper 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı</p> <p>Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 16 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar</p> <p>Analog kanallar için 16 kanallı SMD Plus veya kamerada 18 kanallı SMD: İnsan ve araçlar için doğru alarmlar tetikler 16 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 18 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 64 Mbps'ye ulaşır Wi-Fi kameralarına erişimi destekler; farklı kullanım senaryoları için uygundur Smart H.265+ ve H.265 çift akışlı video sıkıştırma</p>	\$190.00

<p>XVR1B04H-I/T</p>	<p>TwoWay Talk</p> 	<p>4CH Penta-brid 5MP Value/1080P Cooper 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 4 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar. Analog kanallar için 4 kanallı SMD Plus veya kamera üzerinden 6 kanallı SMD: İnsanlar ve araçlar için doğru alarmların tetiklenmesini sağlar. 4 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama alanı ve bant genişliğinden tasarruf sağlar. HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler. Maks. 6 kanallı IP kamera girişini destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 32 Mbps'ye ulaşır. Wi-Fi kameralarına erişimi destekler; farklı kullanım senaryoları için uygundur. Smart H.265+ ve H.265 çift akışlı video sıkıştırma.</p>	<p>\$132.00</p>
<p>XVR1B08H-I/T</p>	<p>TwoWay Talk</p> 	<p>8CH Penta-brid 5MP Value/1080P Cooper 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 8 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar Analog kanallar için 8 kanallı SMD Plus veya kamerada 12 kanallı SMD: İnsan ve araçlar için doğru alarmları tetikler 8 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 12 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 64 Mbps'ye ulaşır Wi-Fi kameralarına erişimi destekler; farklı kullanım senaryoları için uygundur Smart H.265+ ve H.265 çift akışlı video sıkıştırma</p>	<p>\$202.00</p>
<p>XVR1B16H-I/T</p>	<p>TwoWay Talk</p> 	<p>16CH Penta-brid 5MP Value/1080P Cooper 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 16 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar Analog kanallar için 16 kanallı SMD Plus veya kamerada 24 kanallı SMD: İnsan ve araçlar için doğru alarmları tetikler 16 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 24 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 128 Mbps'ye ulaşır Wi-Fi kameralarına erişimi destekler; farklı kullanım senaryoları için uygundur Smart H.265+ ve H.265 çift akışlı video sıkıştırma</p>	<p>\$348.00</p>
WizSense Serisi			
<p>XVR5104HS-5M-I3/T</p>	<p>TwoWay Talk</p> <p>ACUPICK</p> 	<p>4CH Penta-brid 5MP Kompakt 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 4 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar Analog kanallar için 4 kanallı AcuPick: Hedef tespit verimliliğini artırır Analog kanallar için 4 kanallı çevre koruması: Tripwire ve AI destekli ihlal algılama sağlar Analog kanallar için 2 kanallı yüz tanıma: Yüz karşılaştırmasını destekler Analog kanallar için 4 kanallı SMD Plus veya kamerada 6 kanallı SMD: İnsan ve araçlar için doğru alarmları tetikler 4 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 6 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 32 Mbps'ye ulaşır Smart H.265+ ve H.265 çift akışlı video sıkıştırma</p>	<p>\$155.00</p>

<p>XVR5108HS-5M-I3/T</p>	<p>TwoWay Talk</p> <p>ACUPICK</p> 	<p>8CH Penta-brid 5MP Kompakt 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 8 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar Analog kanallar için 4 kanallı AcuPick: Hedef tespit verimliliğini artırır Analog kanallar için 8 kanallı çevre koruması: Tripwire ve AI destekli ihlal algılama sağlar Analog kanallar için 2 kanallı yüz tanıma: Yüz karşılaştırmasını destekler Analog kanallar için 8 kanallı SMD Plus veya kamerada 12 kanallı SMD: İnsan ve araçlar için doğru alarmları tetikler 8 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 12 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 64 Mbps'ye ulaşır Smart H.265+ ve H.265 çift akıllı video sıkıştırma</p>	<p>\$260.00</p>
<p>XVR5116HS-5M-I3/T</p>	<p>TwoWay Talk</p> <p>ACUPICK</p> 	<p>16CH Penta-brid 5MP Kompakt 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 16 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar Analog kanallar için 8 kanallı AcuPick: Hedef tespit verimliliğini artırır Analog kanallar için 8 kanallı çevre koruması: Tripwire ve AI destekli ihlal algılama sağlar Analog kanallar için 4 kanallı yüz tanıma: Yüz karşılaştırmasını destekler Analog kanallar için 16 kanallı SMD Plus veya kamerada 24 kanallı SMD: İnsan ve araçlar için doğru alarmları tetikler 16 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 24 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 128 Mbps'ye ulaşır Smart H.265+ ve H.265 çift akıllı video sıkıştırma</p>	<p>\$455.00</p>
<p>XVR4232AN-I/T</p>	<p>TwoWay Talk</p> 	<p>32CH Penta-brid 1080N/720P 1U 2HDDs WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 32 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar Analog kanallar için 32 kanallı SMD Plus veya kamerada 36 kanallı SMD: İnsan ve araçlar için doğru alarmları tetikler 8 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 20 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 128 Mbps'ye ulaşır Smart H.265+ ve H.265 çift akıllı video sıkıştırma</p>	<p>\$600.00</p>
<p>XVR5216AN-5M-I3/T</p>	<p>TwoWay Talk</p> <p>ACUPICK</p> 	<p>16CH Penta-brid 5MP 1U 2HDDs WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 16 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar Analog kanallar için 8 kanallı AcuPick: Hedef tespit verimliliğini artırır Analog kanallar için 8 kanallı çevre koruması: Tripwire ve AI destekli ihlal algılama sağlar Analog kanallar için 4 kanallı yüz tanıma: Yüz karşılaştırmasını destekler Analog kanallar için 16 kanallı SMD Plus veya kamerada 24 kanallı SMD: İnsan ve araçlar için doğru alarmları tetikler 16 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 24 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 128 Mbps'ye ulaşır Smart H.265+ ve H.265 çift akıllı video sıkıştırma</p>	<p>\$530.00</p>
<p>XVR5232AN-5M-I3/T</p>	<p>TwoWay Talk</p> <p>ACUPICK</p> 	<p>32CH Penta-brid 5MP 1U 2HDDs WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 32 kanallı iki yönlü ses iletişimi: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar Analog kanallar için 8 kanallı AcuPick: Hedef tespit verimliliğini artırır Analog kanallar için 8 kanallı çevre koruması: Tripwire ve AI destekli ihlal algılama sağlar Analog kanallar için 4 kanallı yüz tanıma: Yüz karşılaştırmasını destekler Analog kanallar için 32 kanallı SMD Plus veya kamerada 48 kanallı SMD: İnsan ve araçlar için doğru alarmları tetikler 16 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişini destekler Maks. 48 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 192 Mbps'ye ulaşır Smart H.265+ ve H.265 çift akıllı video sıkıştırma</p>	<p>\$920.00</p>

XVR5432L-I3	 	<p>32CH Penta-brid 5MP Değer /1080P 1.5U 4HDDs WizSense Dijital Video Kayıt Cihazı</p> <p>Dolynk bulut sürümü: DMSS 2.0.30 ve üzeri, Dolynk Care 2.50.20 ve üzeri Koaksiyel kablo üzerinden 32 kanallı iki yönlü konuşma: Kamera, istemci ve kayıt cihazı arasında kesintisiz iletişim sağlar Analog kanallar için 8 kanallı AcuPick: Hedef tespit verimliliğini artırır Analog kanallar için 8 kanallı çevre koruması: Tripwire ve AI destekli ihlal algılama sağlar Analog kanallar için 4 kanallı yüz tanıma: Yüz karşılaştırmasını destekler Analog kanallar için 32 kanallı SMD Plus veya kamerada 48 kanallı SMD: İnsan ve araçlar için doğru alarmlar 16 kanallı AI Kodlama: Videolardaki hedef detaylarını korurken depolama ve bant genişliğinden tasarruf sağlar HDCVI, AHD, TVI, CVBS ve IP video girişlerini destekler Maksimum 48 kanallı IP kamera girişi destekler; her kanal en fazla 6 MP olabilir; gelen bant genişliği 192 Mbps'ye ulaşır Smart H.265+ ve H.265 çift akışlı video sıkıştırmaı destekler</p>	\$1,510.00
-------------	--	---	------------